

Rechtzeitig planen und vorbereiten. Das EU-weite Verkaufsverbot für kompakte Leuchtstofflampen und Ringleuchten gilt ab Februar und ab August 2023 für Leuchtstoffröhren.



Deckenleuchte mit Bewegungsmelder RS 16 S WS

- · Mundgeblasenes weißes Triopalglas
- · Stufenlos einstellbare Reichweite
- Zeit- und Dämmerungsschwelle über Drehregler einstellbar

Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

BestNr.		St. €
400511-EE	46.66	40.83



PHILIPS Lighting

38³³

Ledinaire LED-Panel RC065B

- · LED fest eingebaut
- 37 Watt
- 3400 Lumen
- 4000 K

	BestNr.		St. €
233	2/81_FF	45-	38 33



LED-Feuchtraumleuchte CoreLine WT120C

- · Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig
- · Neutral-Weiße LED
- Robust und zuverlässig

BestNr.		St. €
1521665-EE	73.33	67.50

2443732

MULLER LICHT

4666

Wand- und Deckenleuchten

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht
- Optimale Arbeitsbeleuchtung

BestNr.	Abm. (L x B x H)	Lichtstrom Gesamt	Leistung		St. €
2443732-EE	1200 x 120 x 45 mm	4300 lm	48 W	70	55.83
2443733-EE	900 x 120 x 45 mm	3300 lm	35 W	48.33	46.66





LED Strahler LS 150 S WS

- Energieeffizienzklasse E (A G)
- · Neutral-Weiße LED
- Dreh- und schwenkbarer Spot
- · Über-Eck-Erfassung möglich
- 1375 Lumen

BestNr.		St. €
1762486-EE	104.16	83.33







50,-

LED Strahler XLED ONE S ANT

- Energieeffizienzklasse E (A G)
- 180°-Infrarotsensor mit 12 m Reichweite
- LED-Panel sowie Sensor um 180° vertikal schwenkbar
- Einfache Einstellung der Nachlaufzeit und Dämmerungsschwelle
- · 2050 Lumen

BestNr.	St. €
2258765-FF	50-



LED Special T Slim Dim 75 320° 9 W/2700K B15d

- Energieeffizienzklasse E (A G)
- Dimmbar
- · LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen
- Ersetzt Glühlampen mit 75 W | 9,00 W

BestNr.		St. €
2436858-EE	21.66	15.83







Philips Hue Smart Plug Steckdose DE/AT

- · Zubehör für Hue Lichtsystem
- Unbegrenzte Flexibilität: Macht jede Leuchte mit Stecker mit Hue steuerbar
- Komplettiert das Zigbee Netzwerk: bindet Ihre Lampen in Routinen und Timer ein und koppelt sie mit Sensoren und Schaltern

BestNr.		St. €	
2437102-EE	38.33	32.50	









MASTER LEDtube T8 Röhrenlampe

- Energieeffizienzklasse D (A G)
- 24 Watt
- 3700 Lumen
- 6400 K

BestNr.		Pckg. €
2576047-EE	191.66	174.17

15416



SIEMENS

Powercenter 1000

- Datensammler für SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion
- Einfaches Auslesen der Daten über SENTRON powerconfig
- Einfache Anbindung an übergeordnete Systeme durch Modbus TCP
- · Geringer Platzbedarf von 1 TE

BestNr.		St. €
2481045-EE	162.50	154.16

15416

SIEMENS

Brandschutzschalter-LS-Kombi Messfunktion, Kommunikation AC 230V 6kA, 2polig, 16 A

- 16 A
- · Mit LS-Kombi Messfunktion
- Halogenfrei
- Plombierbar
- Siliconfrei

BestNr.	Auslöse-Charakteristik		St. €
2481041-EE	В	204.16	154.16
2481033-EE	С	220.84	162.50



6-40

ab C

FI/LS-Schalter kompakt

- Kompakte Bauform 1TE
- Unverzögert

SIEMENS

- Fehlerstrom-Typ A
- Ausschaltvermögen 6kA
- Auslöse-Charakteristik C

BestNr.	Nenn- strom	St. €
1891748-EE	10 A	64.99 49.16
1891749-EE	16 A	46.66 37.49
1891722-EE	13 A	63.33 49.16




8333

SIEMENS

Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 16A Kompakt (1TE)

- Sehr kompakte Bauform 1TE
- Finger- und Handrücken-sicher

BestNr.		St. €
1891738-EE	120.83	83.33





SIEMENS

FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ F 30mA B16.

- Normkonformer Schutz in 1 Teilungseinheit
- 50% Platzersparnis im Verteiler
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit in der Elektroinstallation
- Typ A & zusätzliche Erkennung von Fehlerströmen aus Mischfrequenzen
- Verbraucher mit 1-phas. Frequenz-Umrichter

BestNr.		St. €
2388766-EE	60	41.66





SIEMENS

1891748

FI/LS-Schalter kompakt

- Kompakte Bauform 1TE
- Unverzögert
- Fehlerstrom-Typ A
- Ausschaltvermögen 6kA
- Auslöse-Charakteristik B

BestNr.	Nennstrom		St. €
1891746-EE	16 A	43.33	35.83
1891752-EE	6 A	58.33	49.16
1891736-EE	10 A	56.66	47.49



1891746



SEM8500 WIFI 6-fach Energiekosten-Messgerät

- · Präzise Messung bis auf 3 Dezimalstellen
- 6 unabhängige Messungen
- · Master-Slave-Funktion
- Timer- und Zeitplanfunktionen über App
- Programmierbares Ein- und Ausschalten, Timer
- 1-Jahres-Speicher für Energieverbrauchsdaten in der Cloud

BestNr.		St. €
2359015-EE	83.33	79.16



VOLTCRAFT

39.16

Energiekosten-Messgerät SEM6500 WIFI

- Messung von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen
- Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose App
- Ein- und Ausschalten, Timer, Fernbedienung über Ihr mobiles Endgerät und Anti-Einbruch-Modus

BestNr.		St. €
1694192-EE	39.16	34.16





4750

SEM5000 Energiekosten-Messgerät

- · Messung von Energieverbrauch, CO2 Emissionen, Kostenprognosen
- Stromtarife für zwei Abrechnungszeiträume einstellbar
- Daten-Mitschreibfunktion (Speicherung auf SD Karte)
- · Überspannungs- und Überstromalarm

Hinweis: Zum Loggen benötigen Sie eine herkömmliche SD Karte (z.B. 2355016, nicht im Lieferumfang enthalten).

BestNr.		St. €
2587314-FF	52.22	4750





43.33 4166

VOLTCRAFT

Energiekosten-Messgerät SEM4500

- Messen des Energieverbrauchs und Kostenkontrolle
- Mit praktischer "Forecast"-Funktion
- Messzeit einstellbar

	St. €
43.33	41.66
	43.33



ab 2916

VOLTCRAFT

Energiekosten-Messgerät SEM6000



- Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor
- LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung
- Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose iOS und Android App

BestNr.	Farbe	St. €
1558906-EE	Weiß	29.16
2346499-EE	Schwarz	38.33

Lösungen für die stetig steigende Anzahl an Verbrauchern, die Integration von erneuerbaren Energien, Bereitstellung von Elektromobilität und für die Umsetzung Ihrer Klimaschutzziele.









Pure Ladestation

- · Ladestecker: Typ 2
- Nennspannung; 230 + 400 V
- Schutzart: IKO8 + IP 54
- · Anzahl Phasen: 3phasig

BestNr.	Ladestrom	Ladeleistung	Kabellänge		St. €
2624694-EE	16 A	11 kW	4,5m Kabel	399.17	357.50
2624695-EE	16 A	11 kW	7m Kabel	487.50	424.17
2624696-EE	32 A	22 kW	4,5m Kabel	490.84	424.17

39917



462.50 30750 BLAUPUNKT

Mobile E-Auto Ladestation

- · Einstellbarer Nennstrom von 8 A bis 16 A
- · Timerfunktion für verzögertes Anlaufen
- Ladestecker Typ 2
- · Ladeleistung 11 kW
- Ladestrom 16 A
- Kabellänge 8 m



BESEN

EV Wallbox BS20-BA

- Ausgang Ladebuchse Typ 2
- Ausgangsleistung max. 11 kW (3 Phasen)
- LCD Display 3,5" (8,89 cm) App Verbindung (EVSEMaster App)
- 2361765-EE 399.17



Energie verteilen und nutzen



6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste EG-PMS2-WLAN

- · Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Ableitstrom 13,5 kA
- Programmierung über PC/Laptop oder Smartphone
- WLAN-Variante

Hinweis: Versicherungsschutz: Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!

BestNr.		St. €
552509-FF	145.83	9166



6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste EG-PMS2

- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- · Ableitstrom 13,5 kA
- · Programmierung über PC/Laptop
- USB-Anschluss Variante

Hinweis: Versicherungsschutz: Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!

	BestNr.		St. €
_	552507-FF	62.22	40-



3416



Connect Ecolor WiFi Steckdosenleiste 4-fach

- Smarte Steckdosenleiste mit Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant
- 3-Kanal WiFi-Modul, auch manuell bedienbar
- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
- Kabellänge: 1,5 m
- Nennstrom: 16 A

BestNr.		St. €
2624213-EE	56.66	34.16



4-fach WLAN-Steckdosenleiste mit USB-A und USB-C Anschlüssen

- Fernbedienbares Ein-/Ausschalten
- · Zeitschaltuhr, Countdown-Funktion per WLAN

BestNr.		St. €
2269127-EE	29.16	20.83





3416

Eco-Line WIFI Steckdosenleiste 6fach

- Smarte Steckdosenleiste mit Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant
- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet
- 2 x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF)
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm

BestNr.		St. €
2252785-EE	55	34.16







WiFi Premium-Line Steckdosenleiste 6fach

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet oder Sprachsteuerung.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm

	BestNr.		St. €
Ī	2252787-EE	70	45

SIEMENS

FI/LS Typ A 16A

- · Auslöse-Charakteristik B
- Bemessungs-Differenzstrom 0.03 A
- · Ausschaltvermögen 10 kA

BestNr.		St. €
1419213-EE	39.16	30.83





1419240-EE

- · Auslöse-Charakteristik A · Bemessungs-Differenzstrom 0.03 A
- Ausschaltvermögen 0.5 kA
- Best.-Nr. St. €



25⁸³

SIEMENS

FI/LS Typ A

- · Kurzschluss- und Überlastschutz
- · Auslöse-Charakteristik B
- Bemessungs-Differenzstrom 0.03 A
- · Ausschaltvermögen 0.5 kA
- · Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen

BestNr.	Nennstrom		St. €
612742-EE	16 A	31.66	25.83
612739-EE	10 A	33.33	27.50





20.-

SIEMENS

FI Typ A

- Kurzschluss- und Überlastschutz
- · Auslöse-Charakteristik A
- Bemessungs-Differenzstrom 0.03 A
- Ausschaltvermögen 0.8 kA
- · Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen

BestNr.	Nennstrom		St. €	
1419134-EE	40 A	25	20.83	
1418932-EE	25 A	26.66	20.83	



158

SIEMENS

LS Typ B

- · Kurzschluss- und Überlastschutz
- Auslöse-Charakteristik B
- · Ausschaltvermögen 6 kA
- Umgreif- und Berührungsschutz

	BestNr.	Nennstrom		St. €
	612716-EE	16 A	2.33	1.58
	612711-EE	10 A	3.75	2.50
Ξ	612713-EE	13 A	3.33	2.66



78³³



SIEMENS

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V

- Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele): 10000
- IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern

BestNr.	St. €
1418928-EE	78.33

583



2332417

- · Schutz vor Überlast und Kurzschluss
- Ausschaltvermögen 6 kA

CHNT LS-Schalter

BestNr.	Nennstrom	Auslöse-Charakteristik		St. €
2332395-EE	10 A	B/6 kA	7.49	5.83
2332417-EE	16 A	C/6 kA	15.83	5.83
2332416-EE	16 A	B/6 kA	7.49	5.83

2666



FI/LS Typ B 16A

- Auslöse-Charakteristik B
- · Ausschaltvermögen 10 kA

BestNr.		St. €
611852-EE	31.66	26.66



1416



LS Typ B 16A

- · Auslöse-Charakteristik B
- · Ausschaltvermögen 10 kA

BestNr.		St. €
628064-EE	20	14.16

125

CHNT

LS Typ B 16A

- · Auslöse-Charakteristik B
- · Ausschaltvermögen 6 kA

BestNr.		St. €
2332393-EE	1.91	1.25



₁145⁸³

CHNT

FI Typ B

- FI Schalter stellen Fehlerströme gegen Erde fest
- Ausschaltvermögen: 10 kA

	BestNr.	Nennstrom	Bemessungs-Differenzstrom		St. €
	2332458-EE	63 A	0.03 A	215.84	145.83
	2332456-EE	40 A	0.03 A	191.66	145.83
	2332457-EE	63 A	0.3 A	175	145.83
_	2332455-EE	40 A	0.3 A	166.66	145.83



2332458



Kostengünstiger Einstieg in die Nutzung erneuerbarer Energien. Sparen Sie Strom, beugen Sie Blackouts vor und setzen Sie Ihre gespeicherte Energie ein, um überall Ihre Geräte und Ausrüstung laden zu können.



Solaranlage SUNpay®300

- · Senkung der Stromkosten im Haushalt
- Für Hauseigentümer und Mieter geeignet
- Zur Montage am Balkon, Garage, Flachdach oder der Fassade
- Beide Sets inkl. 300 W Solarmodul, Wechselrichter, Edelstahlhalterung, Kabel und Stecker

BestNr.	Bezeichnung	Höhe	Länge	Breite	Modul- leistung		St. €
2624048-EE	SUNpay®	30	1480	992	300	782.50	774.17
	300S (Balkon)	mm	mm	mm	Wp		
2233329-EE	SUNpay®	47	1657	997	300	874.17	815.84
	300 (Dach)	mm	mm	mm	Wp		

Passendes Zubehör







Solarmodul Sun-Plus 200 J

- 12V Nennspannung
- 200 W Leistung
- 36 Zellen
- Abm.: 1482 x 674 x 35 mm
- Wirkungsgrad: 20,3 %

BestNr.		St. €
2372982-EE	195.83	174.17





Phaesun!

Energy Generation Kit Solar Rise One 2.0

- · Einfach und schnell installiert
- · Vollständiges Starter-Set mit hochwertigen Komponenten
- 50 W Solarmodul mit 90 Ah Solarakku

BestNr.		St. €
1485909-EE	565.84	499.17



Energy Generation Kit Solar Rise Two 2.0

- · Einfach und schnell installiert
- · Vollständiges Starter-Set mit hochwertigen Komponenten
- 100 W Modul-Leistung mit 175 Ah Solarakku

BestNr.	BestNr.	
1485910-EE	1012.50	940.84



2574¹⁷

EFOY

Brennstoffzelle 80 BT

- · Kompakter Stromerzeuger
- Superleise
- · Lädt 12 und 24 V Akkus
- Umweltfreundlich
- · Perfekt geeignet für Reisemobil, Boot, Hütte

BestNr.			St. €
	2305877-EE	2754.17	2574.17

14583





Solar-Akku 12 V 50 Ah

- · Wartungsfrei und auslaufsicher
- Hohe Leistungsdichte
- · Geringe Selbstentladung

BestNr.		St. €
1302636-EE	158.33	145.83





Polykristalline Solarmodule Sun-Plus

- · Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen
- Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien

BestNr.	Kurzschluss-Strom	Leerlaufspannung	Nennstrom	Spannung (max.)	Wirkungsgrad	Leistung		St. €
2369275-EE	6500 mA	24 V	6000 mA	20 V	19.2 %	120 Wp	158.33	145.83
1707623-EE	6000 mA	21.6 V	5560 mA	18 V	16 %	100 Wp	162.50	150



2369275



1707623



Alles dreht sich um Energie. Und um Ihren Erfolg.

Die Anforderungen an die Energieverteilung in Gebäuden haben sich in den letzten Jahren deutlich erweitert. Energieverbrauch und Einsparpotenziale gehören aktuell zu den Top-Themen. Für Ihre Projekte im Bereich Energie- und Gebäudetechnik haben wir genau die richtigen Teile:

Technische Lösungen, passende Services und persönliche Beratung.

conrad.at/energie-gebaeude

