


PR1-RSC3-LV- 24AC/21

Obj.č.: 2834339


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2834339>

Přemontované reléové moduly se šroubovým připojením, sestávající z: patice relé, zasouvacího miniaturního výkonového relé s výkonovými kontakty, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu a příchytky relé. Vstupní napětí: 24 V AC, kontakty: 1 přepínač, 12 A

Údaje	
EAN	 4 046356 044226
Balení	5 ks
Celní tarif	85364900
Váha brutto v kusech	0,0658 kg
Informace v katalogu	Strana 390 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
22.08.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Strana cívky	
Vstupní jmenovité napětí U_N	24 V AC
Jmenovitý vstupní proud při U_{IN}	34 mA (při 50 Hz)
	26 mA (při 60 Hz)

Doba odezvy typická	3 ms ... 12 ms
Rozsah odpadnutí typický	1,5 ms ... 14 ms
Ukazatel provozního napětí	žlutá LED
Ochranné spínání	Varistor

Kontaktní strana

Provedení kontaktů	Jednoduchý kontakt, 1 přepínací
Materiál kontaktu	AgNi
Spínací napětí maximální	250 V AC/DC
Spínací napětí minimální	12 V (při 10 mA)
zapínací proud maximální	30 A (300 ms)
Minimální spínací proud	10 mA (při 12 V)
Mezní trvalý proud	12 A
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně	3000 VA (při 250 V AC)

Obecná data

Šířka	16 mm
Výška	78,5 mm
Hloubka	71 mm
Zkušební napětí cívka relé/reléový kontakt	4 kV (50 Hz, 1 min.)
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 85 °C
Provozní režim	100 % ED
Životnost mechanická	3 x 10 ⁷ počet sepnutí
Normy/předpisy	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu

Data připojení

Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²

Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Můstky		
2820916	DB 50- 90 BK	Drátový můstek, Barva: černá
2821180	DB 50- 90 BU	Drátový můstek, Barva: modrá
2820929	DB 50- 90 GY	Drátový můstek, Barva: šedá
Obecně		
2833631	MP 1	Označovací štítek přístroje, popisovací plocha 6 x 15 mm
Značení		
0819288	EML (15X6) R YE	Etiketa, Cívka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Způsob montáže: Lepení, Velikost popisovaného pole: 15 x 6 mm



Sady produktů

Informace	Popis	Popis výrobku
Allgemein		
2833547	EL1-P16	Základna relé, s funkcí uvolnění a vlastní plochou značení přístroje (7,5 x 15 mm), vhodné pro patiči relé PR1, pro miniaturní výkonové relé o výšce 16 mm a optoelektrické relé
2833712	LV- 12- 24UC	Zásuvný modul, k osazení na PR1 a PR2, s varistorem a žlutou LED diodou, vstupní napětí: 12 - 24 V AC/DC ± 20%


2833521	PR1-BSC3/2X21	Reléová patice PR1..., pro miniaturní výkonová relé nebo malá spínací relé, s 1 nebo 2 přepínacími kontakty, nebo pro optoelektrické relé stejné konstrukční velikosti, 1/3 patrové provedení, šroubové svorky, možnost výměny vstupních modulů / modulů odrušení
2961406	REL-MR- 24AC/21HC	Zásuvné miniaturní relé, s výkonovým kontaktem pro vysokou hodnotu trvalého proudu, 1 přepínací kontakt, vstupní napětí 24 V AC

Výkres/schéma

Diagram




Rozsah provozního napětí relé



činitel zkrácení životnosti při různých účinnících


vypínací výkon



elektrická životnost

Schéma zapojení

Cívka AC



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.