Výtah z online katalogu

RCK-TGUM/BL12/10,0PUR-U

Obj.č.:: 1684027



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1684027

Přípojná zdířka M23, přímá, 12pólová, s kmenovým vedením 10 m, pin 9 a 10 přemostěné

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.04.2006

Údaje

EAN	4 017918 172091
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	1,142 kg
Informace v katalogu	Strana 128 (PC-2009)

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí	48 V AC
	60 V DC
Počet pólů	12
Krytí	IP65
	IP67
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C (Zástrčka/zásuvka)

Data kmenového vedení/připojovací data

Způsob připojení	Přípojná zdířka M23
Délka kabelu	10 m

Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	PUR
Materiál kontakt strana kmenového kabelu	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu	pozlacená
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele	PA

Přiřazení svorek

Zásuvné místo/pól = pin = barva žíly	1 / 4 (A) = 1 = WH
	2 / 4 (A) = 2 = GN
	3 / 4 (A) = 3 = YE
	4 / 4 (A) = 4 = GY
	5 / 4 (A) = 5 = PK
	6 / 4 (A) = 6 = RD
	7 / 4 (A) = 7 = BK
	8 / 4 (A) = 8 = VT
	1-8 / 1 (+ 48 V) = 11 = BN
	1-8 / 3 (0 V) = 9+10 = BU
	1-8 / 5 (PE) = 12 = GN/YE

Parametry vedení

Typ kabelu	PUR/PVC černý
Typ kabelu (zkrácené označení)	PUR
Značka kabelu	LiYY11Y-HF
UL AWM Style	20549
Průřez vodiče	8x 0,34 mm² (Signální vedení)
	3x 0,75 mm² (Energetické vedení)
Signální vedení AWG	22
Napájecí napětí AWG	18
Stavba vodiče signálního vedení	19x 0,15 mm
stavba vodiče napájení	42x 0,15 mm
Průměr žíly, vč. izolace	1,3 mm ±0,1 mm (Signální vedení)
	1,8 mm ±0,1 mm (Energetické vedení)

Síla stěny izolace	≥ 0,15 mm (vnitřní plášť)
	≥ 0,38 mm (Vnější plášť)
Celkové zkrucování	Žíly spletené do poloh
vnější plášť, barva	černá RAL 9005
Vnější průměr kabelu D	8,5 mm ± 0,2 mm
Počet cyklů ohnutí	1500000
Poloměr ohnutí	85 mm
dráha pojezdu	2 m
Rychlost pojezdu	2 m/s
Vnější plášť, materiál	PUR
Materiál vnitřní plášť	PVC
Materiál izolace žíly	PVC
Materiál vodič	čistý pramen Cu
Jmenovité napětí vedení	300 V
Zkušební napětí vedení	2000 V
Zvláštní vlastnosti	bez silikonu
Odolnost vůči plameni	EN 50265
Odolnost vůči olejům	podle VDE 0472 část 803
Jiná odolnost	dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, pohyblivé uložení)

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace	GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Schématický výkres



Obsazení pólů dutinky M23, 12pólová,
pohled ze strany dutinky



PUR/PVC černý [PUR]

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.