

Technisches Datenblatt



Artikelnr. 115

Artikel Schutz

Gebindegrößen
400 ml



Produktbeschreibung / Produktvorteile

SCHUTZ bietet aufgrund seiner ausgewählten Wirkstoffkombination einen wirksamen Schutz vor Abrieb und Korrosion an metallischen Kontaktflächen. Die behandelten Teile werden von einem stabilen, mikrofeinen Film überzogen, der gute Gleit- und Korrosionsschutz-Eigenschaften gewährleistet. Ferner wirkt SCHUTZ wasser- und feuchtigkeitsverdrängend und erzeugt somit einen dauerhaften und zuverlässigen Korrosionsschutz. SCHUTZ ist beständig innerhalb eines breiten Temperaturspektrums, greift die Werkstoffe nicht an und ist ungiftig.

SCHUTZ eignet sich hervorragend zur dauerhaften Erhaltung der Funktionssicherheit von Kontakten und beweglichen Teilen aller Art. SCHUTZ vermeidet Betriebsstörungen durch Korrosion an elektronischen Anlagen und Geräten. Der Abrieb wird deutlich verringert und somit die Standzeit bei Kontakten erhöht. SCHUTZ hat sich vor allem in der Fertigung, Wartung sowie bei der Reparatur bewährt.

Anwendungshinweise

SCHUTZ auf die zu behandelnden Stellen aufsprühen. Für schwer zugängliche Stellen Sprührohr aufsetzen und mittels gezieltem Sprühstrahl reinigen.

Nicht in der Nähe von Flammen oder heißen Gegenständen verwenden. Spannungsführende Geräte vor der Verwendung ausschalten.

Reinigungshinweise des Geräteherstellers beachten!

Physikalische Eigenschaften

Beschaffenheit	bläulich, klar
Geruch	nach Alkohol
Dichte bei 20°C	0,73 [g/cm ³]
Viskosität Film bei 40°C	67,4 [mm ² /s]
Fließpunkt	-9 [°C]

Lagerung / Lebensdauer

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.

Verpackung nach Restentleerung über die Wertstoffsammlung entsorgen.