SAIB-WDF-4-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. Díky našemu novému M12 zásuvnému konektoru je více než 250 V a 2 A možné bez problémů. Kompaktní S a T-kódování M12 zásuvných konektorů je navrženo pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIB-WDF-4-M20
Objednací číslo	1383050000
Verze	Průchodka skrz panel, Počet pólů: 4, Kódování: A, M12, 250 V
GTIN (EAN)	4050118185416
Mnž.	1 ks

SAIB-WDF-4-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	29,16 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Izolační síla	10^8 Ω	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V (4 póly) / 60 V (5 pólů), 60 V (8-pole) / 30 V (12-pole)	Jmenovitý proud	8 A
Jmenovitý proud	8 A	Kabelové vývodky	M 20
Kódování	A	Materiál kontaktu	CuZn
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	4
Průřez vodiče, max.	1,5 mm²	Průřez vodiče, min.	0,14 mm²
Připojení stínění	Ne	Připojovací závit	M12
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 ° C	Stupeň krytí	IP67
Typ připojení	Šroubové připojení	Vnější prům. vodiče	-
Závažnost znečištění	3		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9,1	27-44-01-06
eClass 9.0	27-44-01-06		

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAIB-WDF-4-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma pólů

