


DESKA SENZORU KVALITY VZDUCHU A ŠKODLIVÝCH PLYNŮ MQ-135 S ANALGOVÝM A DIGITÁLNÍM VÝSTUPEM

JOY-IT

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

- ✓ Detekuje benzen, amoniak, sulfidy, kouř, oxidy dusíku a další látky znečišťující ovzduší
- ✓ Rozsah měření přibližně 10 až 1 000 ppm
- ✓ Analogový výstup (0–5 V) pro nepřetržité sledování koncentrace plynu
- ✓ Digitální prahový výstup s nastavitelným spouštěcím signálem pomocí integrovaného potenciometru
- ✓ Je napájen ze standardního zdroje 5 V DC s integrovaným topným obvodem
- ✓ Kompaktní deska se senzorem s LED indikací stavu a flexibilními možnostmi montáže



Deska s plynovým senzorem MQ-135 je polovodičový snímací modul určený k detekci různých škodlivých plynů a obecného znečištění ovzduší. Senzor reaguje na benzen, amoniak, sulfidové sloučeniny, oxidy dusíku, kouř a další znečišťující látky v ovzduší, díky čemuž je vhodný pro monitorování kvality ovzduší, systémy měření životního prostředí a aplikace související s bezpečností. Typický detekční rozsah se pohybuje od 10 do 1 000 ppm.

Modul je napájen stejnosměrným napětím 5 V a obsahuje integrovaný topný obvod nezbytný pro stabilní provoz senzoru. Koncentrace plynu se vyhodnocuje pomocí analogového napěťového výstupu v rozsahu 0 až 5 V, který je odvozen od změny snímacího odporu. Kromě toho je k dispozici digitální výstup prostřednictvím integrovaného komparátoru s nastavitelnou prahovou hodnotou, což umožňuje přímé použití v alarmových nebo spínacích aplikacích bez externího zpracování signálu.

Po každém zapnutí vyžaduje snímač dobu zahřívání přibližně 10 až 15 minut, než lze získat spolehlivé měření. Pro počáteční uvedení do provozu se doporučuje zahřívací doba 48 až 168 hodin nepřetržitého provozu, aby se stabilizoval snímací prvek. Po uplynutí této doby by mělo být zaznamenáno měření základního odporu v čistém vzduchu jako referenční hodnota. Pokud byl snímač vypnutý po dobu několika týdnů nebo déle, doporučuje se opakovat zahřívací a základní postup, aby byla zachována konzistence měření.


Deska je vybavena napájecími a stavovými LED diodami pro vizuální indikaci provozu a stavu detekce. Z důvodu mechanické flexibility a flexibility uspořádání lze LED diody alternativně připojit na opačnou stranu desky plošných spojů. Elektrické připojení je zajištěno prostřednictvím 4pinového konektoru s roztečí 2,54 mm a konektoru Molex PicoBlade, což umožňuje snadnou integraci do vestavěných systémů, platform mikrokontrolérů a zařízení pro detekci plynů.


HLAVNÍ VLASTNOSTI

Měřitelné látky	Benzen, amoniak, sulfidy, kouř, oxidy dusíku a další látky znečišťující ovzduší
Rozsah měření	10–1 000 ppm
Oblasti použití	Detekce úniků plynu, plynové alarmy, robotika, projekty s mikrokontroléry
Napájecí napětí	5 V DC
Výstup	Výstupní hodnota analogového snímače 0 V – 5 V, digitální prahový výstup 0 V / 5 V (prahová hodnota nastavitelná pomocí integrovaného potenciometru)
Doba ohřevu	Při každém spuštění se snímač musí nejprve zahřát po dobu 10 až 15 minut, než začne poskytovat spolehlivé hodnoty.
Doba záběhu	Při prvním použití vyžaduje snímač záběhové období v délce 48 až 168 hodin nepřetržitého provozu, aby se stabilizoval snímací prvek; poté je třeba provést základní měření na čistém vzduchu, aby se stanovila spolehlivá referenční hodnota. Tento postup je třeba zopakovat, pokud byl snímač vypnutý po dobu několika týdnů nebo déle.
LED kontrolka	LED napájení (zelená), stavová LED (červená) LED diody můžete také připájet na opačnou stranu desky, abyste ji přizpůsobili požadavkům svého projektu
Rozhraní	4pinový konektor (2,54 mm), Molex Picoblade (53261-0471)


DALŠÍ INFORMACE

Hmotnost	8 g
Rozměry (d x š x v)	41 × 25 × 21 mm
Číslo výrobku	SEN-MQ135-V2
Obsah dodávky	Deska snímače MQ135
Číslo celního sazebníku	90269000
EAN	4250236830629





Zde jsou znázorněny typické charakteristiky citlivosti snímače MQ-135. R_s označuje odpor snímače v různých plynech, R_o označuje odpor snímače v prostředí s koncentrací 1000 ppm NH_3 .



Korelace mezi odporem snímače (R_s) a teplotou a vlhkostí okolí
 Odpor snímače lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:

$$R_s = \left(\frac{V}{V_{RL}} - 1 \right) \times R_L$$

V = napájecí napětí (5 V); V_{RL} = napětí na analogovém pinu; R_L = zátěžový odpor (1500 Ω)

