Technické údaje

Sada měřicÍch kabelů Fluke TLPV2 ke klešťovým přÍstrojům pro solÁrnÍ aplikace



Klíčové vlastnosti

- Černé ačervené měřicÍ kabely MC4 umožňujÍ přesné měřenÍ stejnosměrného proudu vsolÁrních aplikacích.
- Navrženo pro bezpečné apřesné měřenÍ stejnosměrného proudu vefotovoltaických systémech.
- Poniklované kontakty zajišťujÍ dlouhou životnost aspolehlivost.
- DodÁvÁ se snÁstrojem na odjišťovÁnÍ solÁrních fotovoltaických konektorů umožňujÍcÍm jejich snadné odpojenÍ.

Přehled výrobků: Sada měřicÍch kabelů Fluke TLPV2 ke klešťovým přÍstrojům pro solÁrnÍ aplikace

Sada měřicÍch kabelů TLPV2 pro klešťové přÍstroje je určena pro profesionÁly voblasti solÁrnÍ energie. Zaručuje přesné aspolehlivé měřenÍ stejnosměrného výkonu fotovoltaických systémů. MěřicÍ kabely TLPV2 jsou vybaveny oficiÁlnÍmi konektory StaubliMC4 aposkytujÍ tak bezpečné připojenÍ aoptimÁlnÍ výkon při testovÁnÍ, údržbě aodstraňovÁnÍ problémů usolÁrních zařÍzenÍ.

Tato sada obsahuje černé ačervené měřicÍ kabely speciÁlně přizpůsobené pro fotovoltaické aplikace. Černý kabel je vybaven adaptérem MC4 (samec) na 12palcový FV konektor (samice) a36palcovou 4mm krytou banÁnkovou zÁstrčkou. Sadu dotvÁřÍ červený kabel sadaptérem MC4 (samice) na 12palcový FV konektor (samec) a36palcovou 4mm krytou banÁnkovou zÁstrčkou. Tyto kabely jsou kompatibilnÍ se solÁrnÍmi klešťovými měřicÍmi přÍstroji určenými pro 4mm kryté banÁnkové zÁstrčky, jako je napřÍklad klešťový přÍstroj pro solÁrnÍ aplikace Fluke 393FC, ajsou tak

ideÁlnÍ pro bezproblémovou integraci sprofesionÁlnÍmi pŘístroji.

Sada TLPV2 je nezbytnÁ pro instalaci solÁrních panelů, testovÁnÍ měničů adiagnostiku fotovoltaických systémů. Umožňuje uživatelům přesně sledovat avyhodnocovat fotovoltaické obvody během provozu, aby zjednodušila energetické audity ahodnocení účinnosti. DÍky poniklovaným kontaktům poskytujÍ tyto kabely odolnost avelkou životnost při zasouvÁnÍ, čÍmž si zachovÁvajÍ výkonnost po dlouhou dobu. SoučÁstÍ sady je tak nÁstroj na odjišťovÁnÍ fotovoltaických konektorů představujÍcÍ snadné řešení bezpečného odpojovÁní konektorů StaubliMC4.

Sada kabelů TLPV2 mÁ klasifikaci CATIII 1500V azajišťuje bezpečné měřenÍ podle předpisů vnÁročném solÁrnÍm prostředÍ. Je speciÁlně navržena pro instalace, které nejsou trvalé, anenÍ určena pro použitÍ při odpojenÍ zÁtěže.

Sada měřicÍch kabelů TLPV2 pro profesionÁly voblasti solÁrních systémů nabÍzÍ přesnost, bezpečnost akompatibilitu. Je nepostradatelným doplňkem výbavy každého solÁrního technika.

Technické údaje: Sada měřicÍch kabelů Fluke TLPV2 ke klešťovým pŘÍstrojům pro solÁrnÍ aplikace

Kategorie	
Napětí	Splňuje požadavky kategorie bezpečnosti podle normy IEC/EN61010-031 CATIII 1500V Neodpojujte pod zatÍženÍm NenÍ určeno kpoužitÍ pro trvalou instalaci
Proud	30A
Teplotní rozsah	+5°C až +30°C (+41°F až +86°F), relativnÍ vlhkost <80%; +31°C až +40°C (+88°F až +104°F), relativnÍ vlhkost <50%

Modely



TLPV2

Sada měřicích kabelů pro solÁrní systémy Fluke TLPV2, černÁ/červenÁ

Sada pro solÁrní klešťové přístroje MC4, černÁ/červenÁ

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail: cee.cs@fluke.com
www.fluke.cz

©2026 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.
09/2026

Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez písemného schválení společností Fluke Corporation.