

HT701

1KV ISOLATIONSTESTER & TRMS MULTIMETER BIS 1.000V AC/DC

Das **HT701** vereint die Funktion eines digitalen Isolationstesters und eines voll ausgestatteten digitalen True-RMS-Multimeters in einem einzigen, kompakten Handgerät. Es ist bestens geeignet und vielseitig einsetzbar bei der Fehlersuche, sowie der vorbeugenden Wartung an Motoren, Generatoren, Kabeln oder elektrischen Schaltanlagen. Bei Messungen an unzugänglichen und nicht optimal beleuchteten Stellen zeigt das HT701 seine Stärke durch seine automatische Hintergrundbeleuchtung. Der integrierte Messdatenspeicher unterstützt dabei Ihre Arbeit und sichert Ihre Messergebnisse für weitere professionelle Auswertungen. Das HT701 entspricht der IEC/EN 61010-1 in der CAT IV 600V und CAT III 1000V.

FUNKTIONEN

- Isolationsprüfung mit 50, 100, 250, 500V, 1000V DC
- Spannungsmessung TRMS bis 1000V AC/DC
- Strommessung 0,01mA bis 400,0mA AC/DC
- Kapazitätsmessung 0,001nF – 40mF
- großes LCD Display mit Bargraph
- Widerstandsmessung 0,1Ω – 40MΩ
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Frequenzmessung bis 100KHz
- Temperaturmessung mit Typ K Fühler
- SMOOTH Signalglättung für Isolationsprüfung
- Automatische / manuelle Bereichswahl
- Data HOLD, MAX/MIN/AVG • Peak HOLD Funktion
- Messwertspeicher für 100 Messwerte
- Automatische Hintergrundbeleuchtung • AutoPowerOFF

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige:	LCD 5 Digit, 10000 Punkte, Bargraph und Hintergrundbeleuchtung
Messwertermittlung:	TRMS
Spannungsversorgung:	4 x 1,5V Batterie Typ AA
AutoPowerOFF:	nach 20 min der Nichtbenutzung
Messwertspeicher:	Für max. 100 Messwerte
Sicherheit:	IEC/EN61010-1
Überspannungskategorie	CAT IV 600V – CAT III 1000V
Abmessung (L x B x H):	207x95x52mm
Gewicht (inkl. Batterien):	630g

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung	
Messbereich:	0,01mV ÷ 999,9V
Auflösung:	0,01mV... 0,1V
Genauigkeit:	±(0.08%rdg+2digits)
Überlastschutz:	1000VDC/ACrms
AC Spannung TRMS	
Messbereich:	0,01mV ÷ 999,9V
Auflösung:	0,01mV... 0,1V
Genauigkeit:	±(0.9 %rdg+3digits)
Überlastschutz:	1000VDC/ACrms
DC Strom	
Messbereich:	0.01mA ÷ 400,0mA
Auflösung:	0.01mA...0.1mA
Genauigkeit:	±(0.2%rdg+2digits)
Überlastschutz:	max. 440mA
AC Strom TRMS	
Messbereich:	0.01mA ÷ 400,0mA
Auflösung:	0.01mA...0.1mA
Genauigkeit:	±(1.5%rdg+2digits)
Überlastschutz:	max. 440mA
Widerstands- & Durchgangsprüfung	
Messbereich:	0.0Ω ÷ 40,00MΩ
Auflösung:	0.1Ω ...0,01MΩ
Genauigkeit:	±(0.5%rdg+2digits)
Überlastschutz:	1000VDC/ACrms
Durchgang (mit Summer):	<30Ω
Diodentest	
Messbereich:	2.000V
Genauigkeit:	±(0.5%rdg+2digits)
Überlastschutz:	1000VDC/ACrms
Frequenz Spannung / Strom	
Messbereich:	100.00Hz100.00kHz
Auflösung:	0.01Hz... 0.1kHz
Genauigkeit:	±(0.1%rdg+2digits)
Überlastschutz:	1000VDC/ACrms
Kapazität	
Messbereich (kW,KVAR,KVA) kwh:	10.000nF.....40.00mF
Auflösung:	0.001nF ...0.01mF
Genauigkeit:	±(1.2%rdg+2digits)
Überlastschutz:	1000VDC/ACrms
Temperatur mit Typ K-Fühler	
Messbereich:	-200.0 °C ... 1200.0 °C
Auflösung:	0.1°C
Genauigkeit:	±(1.0%rdg +1°C)
Isolationsmessung	
Prüfspannung:	50/100/250/500/1000VDC
Messbereich:	2.000MΩ...22.0GΩ
Auflösung:	1kΩ ... 0,1GΩ
Genauigkeit:	±(1.5%rdg+5digits)
Überlastschutz:	600VDC/ACrms

LIEFERUMFANG

- HT701 inkl. Schutzholster
- 2 Messleitungen mit Prüfspitzen 4mm
- Messleitung Riso mit Fernauslösung
- 2 Krokodilklemmen
- Temperaturfühler Typ K
- Batterien
- Magnetgurt zur Befestigung des HT701
- Bedienungsanleitung



HT701
€ 449,00