

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

| Lieferant | Artikelbezeichnung | | Artikelnr./ GTIN | Garantie | |
|---|--|------------------|---------------------|---------------|------------|
| TID | Schmutzwassertauchpumpe Maxima 180 PX | | 30121 | 24 Manata | |
| T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH | | waxima 180 PA | \ | 4011458301218 | Monate |
| Siemensstr. 17 | Masterbox Informationen | | | | |
| 74915 Waibstadt | Verpackungsmaß in cm | | | Gewicht (kg) | VPE |
| Tel.: 07263-9125-0 | Breite | Tiefe | Höhe | brutto | (Stk.) |
| Fax: 07263-9125-25 | 41,0 | 38,2 | 35,5 | 21,6 | 4 |
| www.tip-pumpen.de | | | | | |
| | Artikel Informationen | | | | |
| | Verpackungsmaß in cm | | | Gewicht (kg) | VK-Einheit |
| | Breite | Tiefe | Höhe | net. / brut. | |
| | 20,0 | 18,6 | 34,5 | 4,9 / 5,2 | 1 |
| Schmutzwassertauchpumpe | | Menge / Palette: | | 100 | |
| Maxima 180 PX | | Menge / LKW: | | 3.300 | |

Kurzbeschreibung:

Die Maxima 180 PX ist eine robuste Tauchpumpe für den universellen Einsatz mit einer hohen Förderleistung. Das Pumpengehäuse besteht aus hochwertigem Edelstahl. Mit dieser Schmutzwassertauchpumpe können Sie Klarund Schmutzwasser bis 25 mm Korngröße fördern, z.B. zur Kellerentwässerung bei Überschwemmung oder zum Entleeren von Gartenteichen und Zisternen. Durch den arretierbaren Schwimmerschalter kann die Pumpe im manuellen sowie automatischen Betrieb genutzt werden. Die Pumpe ist mit einem wartungsfreien Kondensatormotor mit thermischem Überlastschutz ausgestattet.

Technische Daten:

Motor: 500 Watt Förderhöhe max. / Druck: 7 m / 0,7 bar Fördermenge max.: 10.500 l/h

Druckanschluss: 41,91 mm (11/4" AG)

Mindestabsaugniveau: 37 mm Korngrösse max.: 25 mm Eintauchtiefe max.: 5 m

Anschlusskabel: 10 m / H05RN-F

Temperatur Medium max.: 35 °C

Pumpengehäuse: Edelstahl / Kunststoff

Lieferumfang:

Schlauchanschlussbogen 32 mm - 39,59 mm (11/4" IG)





