# Leitermarkierer
# VT SF 2/21 MC NE GN V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



**SlimFix** sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Best.-Nr. | 1689410005 |
| Typ | VT SF 2/21 MC NE GN V0 |
| Ausführung | Leitermarkierer, MultiCard, 21 x 3.6 mm, Polyamid 66.6, Farbe: grün |
| GTIN (EAN) | 4032248551835 |
| VPE | 800 Stück |

# Leitermarkierer
# VT SF 2/21 MC NE GN V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Länge | 21 mm | Breite | 3,6 mm |
| Höhe | 3,65 mm | Nettogewicht | 0,299 g |

### Markierungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art des Aufdrucks | Neutral | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0 |
| Cadmium | Nein | Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -50 °C | Farbe | grün |
| Halogene | Nein | Isolationsdurchmesser, max. | 2,9 mm |
| Laserdruckerbeschriftbar | Nein | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,75 mm² | Leiteraußendurchmesser | 2.2 - 2.9 mm |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 5 | Matrixdruckerbeschriftbar | Nein |
| Plotterbeschriftbar | Ja | PrintJet | Ja |
| Schriftfeldgröße | 21x3,6 mm | Silikone | Nein |
| Speed-Marking-Laser | Ja | Stiftbeschriftbar (Sti) | Ja |
| Thermotransferdruckerbeschriftbar | Nein | Werkstoff | Polyamid 66.6 |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | eClass 6.0 | 27-14-91-03 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-03 | | |