

**Leitermarkierer  
VT SF 4.5/21 NE GE V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



**SlimFix** sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm<sup>2</sup> mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1730570004</a>                                          |
| Typ        | VT SF 4.5/21 NE GE V0                                               |
| Ausführung | Leitermarkierer, MultiCard, 21 x 7.4 mm, Polyamid 66.6, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190954598                                                       |
| VPE        | 192 Stück                                                           |

**Leitermarkierer  
VT SF 4.5/21 NE GE V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |        |        |
|--------------|---------|--------|--------|
| Länge        | 21 mm   | Breite | 7,4 mm |
| Höhe         | 6,5 mm  | Tiefe  | 6,5 mm |
| Nettogewicht | 0,844 g |        |        |

**Markierungen**

|                                    |                   |                                  |                   |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Art des Aufdrucks                  | Neutral           | Brennbarkeitsklasse nach UL94    | V-0               |
| Cadmium                            | Nein              | Einsatztemperaturbereich, max.   | 120 °C            |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -50 °C            | Farbe                            | gelb              |
| Halogene                           | Nein              | Isolationsdurchmesser, max.      | 4,9 mm            |
| Laserdruckerbeschriftbar           | Nein              | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 4 mm <sup>2</sup> | Leiteraußendurchmesser           | 4.1 - 4.9 mm      |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                 | Matrixdruckerbeschriftbar        | Nein              |
| Plotterbeschriftbar                | Ja                | PrintJet                         | Ja                |
| Schriftfeldgröße                   | 21x7,4 mm         | Silikone                         | Nein              |
| Speed-Marking-Laser                | Ja                | Stiftbeschriftbar (Sti)          | Ja                |
| Thermotransferdruckerbeschriftbar  | Nein              | Werkstoff                        | Polyamid 66.6     |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001530    | ETIM 3.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-03 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-03 |            |             |

**Produkthinweise**

Produktbeschreibung Der VT-SlimFix aus V0-Material ist ein eng anliegender Leiter- und Kabelmarkierer. Der VT-SF V0 ist ein anerkannter und gelisteter Markierer in der Verkehrstechnik. Empfohlene Schriftart für den PrintJet ist Plotterfont. Das SF-Tool erlaubt eine einfache Montage.

- halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0
- Markierer für die Verkehrstechnik
- SFX ist mit Kabelbinder (Breite 3,6mm) zu befestigen

**Zulassungen**

Zulassungen