

Werkzeug - UNIFOX-C VDE - 1212202

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kombizange, gegeneinander verzahnte Greiffläche, integriertem Ringschlüssel M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Produkteigenschaften

- Ergonomische Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten
- Günstige Übersetzungsverhältnisse für gute Halte- und Schneidleistung
- Spürbar geringerer Kraftaufwand für den Nutzer
- VDE-schutzisolierte Kombizangen UNIFOX ... in gerader und abgewinkelter Form

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356454186

Technische Daten

Maße

Länge (b)	180 mm
------------------	--------

Allgemein

Farbe	schwarz
Prüfnorm	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
Prüfnorm	DIN ISO 5746

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21049011
eCl@ss 7.0	21049011
eCl@ss 8.0	21049011

ETIM

ETIM 2.0	EC000142
ETIM 3.0	EC000142

Werkzeug - UNIFOX-C VDE - 1212202

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC000836
ETIM 5.0	EC000836

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	23171604

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / GOST /

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm ² /AWG/kcmil	

GOST 

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>