

Schraubendreher - SZK PH3 VDE - 1212536

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 3 x 150 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Bild zeigt Variante SZK PH2

Produkteigenschaften

- VDE-Zulassung
- Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356589710

Technische Daten

Maße

Länge (b)	262 mm
Breite (a)	40 mm
Klingenhöhe	150 mm

Allgemein

Bauform	Kreuzschlitz
Ausführung	gerade
Material	Legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	DIN/ISO 8764-1 PH IEC 60900:2004

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040409

ETIM

Schraubendreher - SZK PH3 VDE - 1212536

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC000144
ETIM 5.0	EC000144

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / GOST / GOST /

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung

GOST

Zeichnungen

Schraubendreher - SZK PH3 VDE - 1212536

Piktogramm

