

Werkzeug - UNIFOX-WP - 1212365

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Wasserpumpenzange, mit durchgestecktem Gelenk, doppelt verzahnten Greifflächen, nach VDE ISO 8976

Produkteigenschaften

- Verzahnte Greifflächen
- Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten
- Günstige Übersetzungsverhältnisse ermöglichen optimale Halteleistung
- Gesenk geschmiedet und im Öl gehärtet für höchste Beanspruchung
- VDE-schutzisolierte Flach-, Rund- und Wasserpumpenzangen UNIFOX ...

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356455695

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21049011
eCl@ss 7.0	21049011
eCl@ss 8.0	21049011

ETIM

ETIM 2.0	EC000142
ETIM 3.0	EC000142
ETIM 4.0	EC000164
ETIM 5.0	EC000164

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	23171604

Werkzeug - UNIFOX-WP - 1212365

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>