

## Brücke - BRIDGE- 7 - 2900751

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



3-phasige Schleifenbrücke für 7 Module der CONTACTRON-Familie mit 22,5 mm Gehäusebreite.

Abbildung zeigt Variante für 4 Module

### Produkteigenschaften

- Passend für CONTACTRON Baureihen ELR H3, ELR H5, ELR (W)3, EMM...IFS
- Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
- Deutliche Verdrahtungsersparnis
- Bis 575 V AC / 3 x 25 A

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356528481

### Technische Daten

#### Maße

Länge der Anschlussleitung	0,3 m
----------------------------	-------

#### Allgemein

Nennspannung $U_N$	575 V AC
Nennstrom $I_N$	25 A
Anzahl brückbarer Module	7

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371190
eCl@ss 4.1	27371190
eCl@ss 5.0	27371692
eCl@ss 5.1	27371692
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140

# Brücke - BRIDGE- 7 - 2900751

## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

## Zeichnungen

### Applikationszeichnung

