



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Bohrhammer mit SDS plus

PRO GBH 4-32 DFR



Robustheit kombiniert mit Langlebigkeit und hervorragender Leistung in der SDS plus-Kategorie

Die wichtigsten Daten

Nenneingangsleistung	900 W
Schlagenergie	4,2 J
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	6 – 32 mm

Bestellnummer 0 611 332 100

Technische Daten

Leistungsdaten

Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 3.600 bpm
-----------------------------	---------------

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	SDS plus
Schlagenergie	4,2 J
Nenneingangsleistung	900 W
Gewicht	4,7 kg
Nenndrehzahl	0 – 800 min ⁻¹
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	420 x 130 x 480 mm
Spannung, elektrisch	230 V

Bohrbereich

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	6 – 32 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	14 – 25 mm

Bohrbereich

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	6 – 32 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	14 – 25 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Hammerbohren in Beton

Schwingungsemissionswert ah	12,7 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Meißeln in Beton

Schwingungsemissionswert ah	11,4 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- 900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4,2 J für eine sehr hohe Meißelabtragsleistung
- Ausgelegt auf Langlebigkeit dank robustem Metall-Getriebegehäuse
- Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

