

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

<b>62900341</b>		<b>62900341 Ag Paste L204N</b>	
Produktspezifikation	<b>RS_FP_306390</b>	Überarbeitet am	<b>21.03.2018</b>
Version	<b>2.7</b>	Druckdatum	<b>27.05.2020</b>
Materialnummer	<b>1364582</b>	Seite	Page 1 of 21

## ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### 1.1 Produktidentifikator

Materialnummer : **1364582**

Handelsname : **62900341**  
62900341 Ag Paste L204N

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Einbrennfähige metallisch-keramische Beschichtung zur Dekoration von Glas und Keramik.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Ferro GmbH  
Gutleutstraße 215  
60327 Frankfurt am Main

Telefon : +4969271160

Telefax : +496927116333  
Email-Adresse : sdb@ferro.com  
Verantwortliche/ausstellende Person

### 1.4 Notrufnummer

Lokale Nummer : 0800-181-7059  
CHEMTREC Internationale Nummer : +(1)-703-527-3887gebührenfrei anrufen

## ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2	H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3, Zentralnervensystem	H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Akute aquatische Toxizität, Kategorie 1	H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.
Chronische aquatische Toxizität, Kategorie 1	H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 2 of 21

## 2.2 Kennzeichnungselemente

### Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme	:	
Signalwort	:	Gefahr
Gefahrenhinweise	:	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise	:	<b>Prävention:</b> P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. <b>Reaktion:</b> P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P370 + P378 Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

1-Ethoxypropan-2-ol  
 Aceton  
 Ethylacetat

## 2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 3 of 21

### ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

#### 3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung : Edelmetall  
 Glykolether/-acetat  
 modifiziertes natürliches Polymer  
 organisches Lösemittel  
 Aldehyd/Keton  
 Carbonsäure/-ester/-anhydrid

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr. Registrierungsnummer	Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)	Konzentration (%)
Silber	7440-22-4 231-131-3 01-2119555669-21-0032	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 25 - < 50
Aceton	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49-xxxx	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	>= 3 - < 10
Collodiumwolle, gelöst	9004-70-0	Expl. 1.1; H201 Flam. Liq. 2; H225	< 10
Ethylacetat	141-78-6 205-500-4	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	>= 1 - < 3
Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :			
1-Ethoxypropan-2-ol	52125-53-8	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336	>= 20 - < 25
Ethanol	64-17-5 200-578-6	Flam. Liq. 2; H225	>= 10 - < 20

Die Erklärung der Abkürzungen finden sie unter Abschnitt 16.

### ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise : Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.  
 Arzt konsultieren.  
 Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

<b>62900341</b>		<b>62900341 Ag Paste L204N</b>	
Produktspezifikation	<b>RS_FP_306390</b>	Überarbeitet am	<b>21.03.2018</b>
Version	<b>2.7</b>	Druckdatum	<b>27.05.2020</b>
Materialnummer	<b>1364582</b>	Seite	Page 4 of 21

	Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.
Nach Einatmen	: Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.
Nach Hautkontakt	: Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Nach Augenkontakt	: Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen entfernen. Unverletztes Auge schützen. Auge weit geöffnet halten beim Spülen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
Nach Verschlucken	: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Atemwege freihalten. KEIN Erbrechen herbeiführen. Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome	: Keine bekannt.
Risiken	: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung	: Erste-Hilfe-Maßnahmen müssen in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Arzt für Arbeitsmedizin festgelegt werden.
------------	--

---

## ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

### 5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel	: Alkoholbeständiger Schaum Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> ) Trockenlöschmittel
Ungeeignete Löschmittel	: Wasservollstrahl

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung	: Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen lassen.
Gefährliche Verbrennungsprodukte	: Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 5 of 21

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

- Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
- Weitere Information : Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen.  
 Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.  
 Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.  
 Dosen zur Sicherheit im Brandfall separat und abgesichert lagern.

## ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Für angemessene Lüftung sorgen.  
 Alle Zündquellen entfernen.  
 Personen in Sicherheit bringen.  
 Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive Konzentrationen bilden können, hüten. Dämpfe können sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

- Umweltschutzmaßnahmen : Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.  
 Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
 Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Reinigungsverfahren : Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13).  
 Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 6 of 21

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

### ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Hinweise zum sicheren Umgang : Aerosolbildung vermeiden. Dämpfe/Staub nicht einatmen. Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. Behälter nur unter einem Abzug öffnen. Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen Bestimmungen zu entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Aerosolbildung vermeiden. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.
- Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Rauchen verboten. An einem kühlen Ort aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern. Hinweise auf dem Etikett beachten. Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel müssen dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen.
- Lagerklasse (TRGS 510) : 3, Entzündbare Flüssigkeiten
- Sonstige Angaben : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

- Bestimmte Verwendung(en) : Die technischen Richtlinien zur Verwendung dieses Stoffs/dieses Gemisches beachten.

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 7 of 21

## ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	Werttyp (Art der Exposition)	Zu überwachende Parameter	Angegeben als	Grundlage
Silber	7440-22-4	TWA	0,1 mg/m <sup>3</sup>		2000/39/EC
Weitere Information	Indikativ				
		AGW (Einatembare Fraktion)	0,1 mg/m <sup>3</sup>		DE TRGS 900
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie)	8;(II)				
Weitere Information	Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission), Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich.)				
1-Ethoxypropan-2-ol	52125-53-8	AGW	50 ml/m <sup>3</sup> 220 mg/m <sup>3</sup>		DE TRGS 900
Ethanol	64-17-5	AGW	500 ppm 960 mg/m <sup>3</sup>		DE TRGS 900
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie)	2;(II)				
Weitere Information	Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission), Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden				
Aceton	67-64-1	TWA	500 ppm 1.210 mg/m <sup>3</sup>		2000/39/EC
Weitere Information	Indikativ				
		AGW	500 ppm 1.200 mg/m <sup>3</sup>		DE TRGS 900
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie)	2;(I)				
Weitere Information	Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission), Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich.)				

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 8 of 21

Ethylacetat	141-78-6	AGW	400 ppm 1.500 mg/m <sup>3</sup>	DE TRGS 900
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie)	2;(l)			
Weitere Information	Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission), Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden			

**Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert**

Stoffname	CAS-Nr.	Zu überwachende Parameter	Probennahmezeitpunkt	Grundlage
Aceton	67-64-1	Aceton: 80 mg/l (Urin)	Expositionsende, bzw. Schichtende	TRGS 903

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition****Technische Schutzmaßnahmen**

Keine Daten verfügbar

**Persönliche Schutzausrüstung**

- Augenschutz : Augenspülflasche mit reinem Wasser  
Dicht schließende Schutzbrille
- Handschutz : Lösemittelbeständige Handschuhe  
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen.  
Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reinigen.  
Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den Schutzhandschuhherstellern abgeklärt werden.
- Haut- und Körperschutz : undurchlässige Schutzkleidung  
Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
- Atemschutz : Bei der Entwicklung von Dämpfen Atemschutz mit anerkanntem Filtertyp verwenden.
- Schutzmaßnahmen : Angemessene Schutzausrüstung tragen.  
Berührung mit der Haut vermeiden.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

**ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

- Aussehen : Paste
- Farbe : silbergrau
- Geruch : charakteristisch
- Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

<b>62900341</b>		<b>62900341 Ag Paste L204N</b>	
Produktspezifikation	<b>RS_FP_306390</b>	Überarbeitet am	<b>21.03.2018</b>
Version	<b>2.7</b>	Druckdatum	<b>27.05.2020</b>
Materialnummer	<b>1364582</b>	Seite	Page 9 of 21

pH-Wert	: Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt/Schmelzbereich	: Keine Daten verfügbar
h	
Siedepunkt/Siedebereich	: Keine Daten verfügbar
Flammpunkt	: 12 °C
	Methode: DIN 51758
Verdampfungsgeschwindigkeit	: Keine Daten verfügbar
t	
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	: Keine Daten verfügbar
Brenngeschwindigkeit	: Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur	: Keine Daten verfügbar
Obere Explosionsgrenze	: 19 %(V)
Untere Explosionsgrenze	: 1,3 %(V)
Dampfdruck	: Keine Daten verfügbar
Relative Dampfdichte	: Keine Daten verfügbar
Relative Dichte	: Keine Daten verfügbar
Dichte	: 1,45 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
Schüttdichte	: Keine Daten verfügbar
Löslichkeit(en)	
Wasserlöslichkeit	: löslich
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln	: Keine Daten verfügbar
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	: Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur	: Keine Daten verfügbar
Viskosität	
Viskosität, kinematisch	: > 411 mm <sup>2</sup> /s (23 °C)
	> 473 mm <sup>2</sup> /s (20 °C)
Auslaufzeit	: 61 s bei 23 °C
	Querschnitt: 6 mm
	Methode: ISO 2431

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 10 of 21

> 100 s bei 23 °C  
 Querschnitt: 4 mm  
 Methode: ISO 2431

>= 90 s bei 20 °C  
 Querschnitt: 4 mm  
 Methode: DIN 53211

>= 30 s bei 23 °C  
 Querschnitt: 3 mm  
 Methode: ISO 2431

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar  
 Oxidierende Eigenschaften : Nicht anwendbar

## 9.2 Sonstige Angaben

Brechungsindex : Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### 10.1 Reaktivität

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

### 10.2 Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.  
 Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.  
 Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Hitze, Flammen und Funken.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Keine Daten verfügbar

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 11 of 21

## 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Stabil unter normalen Bedingungen.

## ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute Toxizität

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

##### Produkt:

Akute orale Toxizität : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

Akute inhalative Toxizität : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

Akute dermale Toxizität : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

##### Inhaltsstoffe:

##### **Ethylacetat:**

Akute orale Toxizität : LD50 Oral (Ratte): 6.100 mg/kg  
 Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute orale Toxizität

##### **Ethanol:**

Akute dermale Toxizität : LD50 (Kaninchen): 15.800 mg/kg

#### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

##### Inhaltsstoffe:

##### **Ethanol:**

Spezies: Kaninchen  
 Expositionszeit: 24 h  
 Methode: OECD Prüfrichtlinie 404  
 Ergebnis: Keine Hautreizung

#### Schwere Augenschädigung/-reizung

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

##### Inhaltsstoffe:

##### **Aceton:**

Bewertung: Reizt die Augen.  
 Ergebnis: Reizt die Augen.

##### **Ethylacetat:**

Spezies: Kaninchen  
 Ergebnis: Keine Augenreizung

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 12 of 21

**Ethanol:**

Spezies: Kaninchen  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 405  
Ergebnis: Mäßige Augenreizung

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.  
Sensibilisierung durch Einatmen: Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

**Produkt:**

Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**Keimzell-Mutagenität**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

**Karzinogenität**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

**Reproduktionstoxizität**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Inhaltsstoffe:****1-Ethoxypropan-2-ol:**

Expositionswege: Inhalation (Dampf)  
Zielorgane: Zentralnervensystem  
Bewertung: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

**Aspirationstoxizität**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

**Weitere Information****Produkt:**

Anmerkungen: Symptome erhöhter Exposition können Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen sein.  
Konzentrationen wesentlich über dem Expositionsgrenzwert können betäubend wirken.  
Lösungsmittel können die Haut entfetten.

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 13 of 21

## ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### 12.1 Toxizität

#### Produkt:

Beurteilung Ökotoxizität  
 Akute aquatische Toxizität : Keine Daten verfügbar

Chronische aquatische  
 Toxizität : Keine Daten verfügbar

#### Inhaltsstoffe:

##### **Silber:**

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 16 µg/l  
 Expositionszeit: 96 h  
 Art des Testes: Durchflusstest

M-Faktor (Akute aquatische  
 Toxizität) : 10

M-Faktor (Chronische  
 aquatische Toxizität) : 10

##### **Aceton:**

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 4,74 mg/l  
 Expositionszeit: 96 h

Toxizität gegenüber  
 Daphnien und anderen  
 wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 10.294 mg/l  
 Expositionszeit: 48 h

##### **Ethylacetat:**

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 220 mg/l  
 Expositionszeit: 96 h  
 Art des Testes: Durchflusstest

Toxizität gegenüber  
 Daphnien und anderen  
 wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 560 mg/l  
 Expositionszeit: 48 h

Toxizität gegenüber Algen : EC50 (Algen): 3.300 mg/l  
 Expositionszeit: 48 h

##### **Ethanol:**

Toxizität gegenüber  
 Daphnien und anderen  
 wirbellosen Wassertieren : LC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 9.268 mg/l  
 Expositionszeit: 48 h

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### Produkt:

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 14 of 21

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**Inhaltsstoffe:****Aceton:**

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**Collodiumwolle, gelöst:**

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**Ethylacetat:**

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**1-Ethoxypropan-2-ol:**

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**Ethanol:**

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**12.3 Bioakkumulationspotenzial****Produkt:**

Bioakkumulation : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**Inhaltsstoffe:****Aceton:**

Bioakkumulation : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : log Pow: -0,24

**Collodiumwolle, gelöst:**

Bioakkumulation : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**Ethylacetat:**

Bioakkumulation : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : log Pow: 0,73 (20 °C)

**1-Ethoxypropan-2-ol:**

Bioakkumulation : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : log Pow: 0,3

**Ethanol:**

Bioakkumulation : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : log Pow: -0,349 (24 °C)

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 15 of 21

## 12.4 Mobilität im Boden

### Produkt:

Verteilung zwischen den Umweltkompartimenten : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

### Inhaltsstoffe:

#### **Aceton:**

Verteilung zwischen den Umweltkompartimenten : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

#### **Collodiumwolle, gelöst:**

Verteilung zwischen den Umweltkompartimenten : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

#### **Ethylacetat:**

Verteilung zwischen den Umweltkompartimenten : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

#### **1-Ethoxypropan-2-ol:**

Verteilung zwischen den Umweltkompartimenten : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

#### **Ethanol:**

Verteilung zwischen den Umweltkompartimenten : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

## 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

### Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

## 12.6 Andere schädliche Wirkungen

### Produkt:

Sonstige ökologische Hinweise : Anmerkungen: Eine Umweltgefährdung kann bei unsachgemäßer Handhabung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.  
Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

## ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen.

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

<b>62900341</b>		<b>62900341 Ag Paste L204N</b>	
Produktspezifikation	<b>RS_FP_306390</b>	Überarbeitet am	<b>21.03.2018</b>
Version	<b>2.7</b>	Druckdatum	<b>27.05.2020</b>
Materialnummer	<b>1364582</b>	Seite	Page 16 of 21

Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.  
 Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.  
 Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.  
 Leere Behälter nicht wieder verwenden.  
 Leere Behälter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner bearbeiten.

## ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

### 14.1 UN-Nummer

ADN : UN 1993  
 ADR : UN 1993  
 RID : UN 1993  
 IMDG : UN 1993  
 IATA : UN 1993

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADN : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  
 (Ethanol, Aceton)  
 ADR : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  
 (Ethanol, Aceton)  
 RID : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  
 (Ethanol, Aceton)  
 IMDG : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
 (ethanol, acetone)  
 IATA : Flammable liquid, n.o.s.  
 (ethanol, acetone)

### 14.3 Transportgefahrenklassen

ADN : 3  
 ADR : 3  
 RID : 3  
 IMDG : 3  
 IATA : 3

### 14.4 Verpackungsgruppe

ADN

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

<b>62900341</b>		<b>62900341 Ag Paste L204N</b>	
Produktspezifikation	<b>RS_FP_306390</b>	Überarbeitet am	<b>21.03.2018</b>
Version	<b>2.7</b>	Druckdatum	<b>27.05.2020</b>
Materialnummer	<b>1364582</b>	Seite	Page 17 of 21

Verpackungsgruppe : III  
 Klassifizierungscode : F1  
 Nummer zur Kennzeichnung  
 der Gefahr : 33  
 Gefahrzettel : 3

**ADR**

Verpackungsgruppe : III  
 Klassifizierungscode : F1  
 Nummer zur Kennzeichnung  
 der Gefahr : 33  
 Gefahrzettel : 3  
 Tunnelbeschränkungscode : (D/E)

**RID**

Verpackungsgruppe : III  
 Klassifizierungscode : F1  
 Nummer zur Kennzeichnung  
 der Gefahr : 33  
 Gefahrzettel : 3

**IMDG**

Verpackungsgruppe : II  
 Gefahrzettel : 3  
 EmS Kode : F-E, S-E

**IATA**

Verpackungsanweisung : 364  
 (Frachtflugzeug)  
 Verpackungsanweisung : 353  
 (Passagierflugzeug)  
 Verpackungsanweisung (LQ) : Y341  
 Verpackungsgruppe : II  
 Gefahrzettel : 3

**14.5 Umweltgefahren****ADN**

Umweltgefährdend : ja

**ADR**

Umweltgefährdend : ja

**RID**

Umweltgefährdend : ja

**IMDG**

Meeresschadstoff : ja

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Nicht anwendbar

**14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 18 of 21

Schiffstyp : N/A  
 Kategorie der Verschmutzung : N/A

## ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Internationales Chemiewaffenübereinkommen (CWÜ) Listen der toxischen Chemikalien und Ausgangsstoffe	: Nicht verboten und/oder eingeschränkt
REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang XVII)	: Nicht verboten und/oder eingeschränkt
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien	: Nicht verboten und/oder eingeschränkt
REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59).	: Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57).
REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV)	: Nicht verboten und/oder eingeschränkt
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen	: Nicht verboten und/oder eingeschränkt
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe	: Nicht verboten und/oder eingeschränkt
Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.	

		Menge 1	Menge 2
P5c	ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN	5.000 t	50.000 t
E1	UMWELTGEFAHREN	100 t	200 t
34	Erdölerzeugnisse und alternative Kraftstoffe a) Ottokraftstoffe und Naphta b) Kerosine (einschließlich Flugturbinenkraftstoffe) c) Gasöle (einschließlich Dieselkraftstoffe, leichtes Heizöl und Gasölmischströme) d)	2.500 t	25.000 t

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

<b>62900341</b>		<b>62900341 Ag Paste L204N</b>	
Produktspezifikation	<b>RS_FP_306390</b>	Überarbeitet am	<b>21.03.2018</b>
Version	<b>2.7</b>	Druckdatum	<b>27.05.2020</b>
Materialnummer	<b>1364582</b>	Seite	Page 19 of 21

Schweröle e) alternative Kraftstoffe, die denselben Zwecken dienen und in Bezug auf Entflammbarkeit und Umweltgefährdung ähnliche Eigenschaften aufweisen wie die unter den Buchstaben a bis d genannten Erzeugnisse

Wassergefährdungsklasse	:	WGK 2 wassergefährdend
TA Luft	:	<p>Gesamtstaub: Nicht anwendbar</p> <p>Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar</p> <p>Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar</p> <p>Organische Stoffe: Nicht anwendbar</p> <p>Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar</p> <p>Erbgutverändernd: Nicht anwendbar</p> <p>Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar</p>
Flüchtige organische Verbindungen	:	<p>Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)</p> <p>Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 25,38 %, 367,98 g/l</p> <p>Anmerkungen: VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser</p> <p>Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)</p> <p>Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 25,38 %, 367,98 g/l</p> <p>Anmerkungen: VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen</p>
Sonstige Vorschriften	:	Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu beachten.

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

<b>62900341</b>		<b>62900341 Ag Paste L204N</b>	
Produktspezifikation	<b>RS_FP_306390</b>	Überarbeitet am	<b>21.03.2018</b>
Version	<b>2.7</b>	Druckdatum	<b>27.05.2020</b>
Materialnummer	<b>1364582</b>	Seite	Page 20 of 21

**Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt:**

EINECS (European Union)	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht
SWISS (Switzerland)	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht
TSCA (United States)	: Auf der TSCA-Liste
DSL/NDSL (Canada)	: Alle Bestandteile dieses Produkts sind auf der kanadischen DSL- Liste.
AICS (Australia)	: Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
NZioC (New Zealand)	: Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
ENCS (Japan)	: Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
ISHL (Japan)	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht
KECI (Korea)	: Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
PICCS (Philippines)	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht
IECSC (China)	: Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
TCSI (Taiwan)	: Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
CICR (Turkey)	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht
INSQ (Mexico)	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Nicht anwendbar

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Ergänzungen

62900341		62900341 Ag Paste L204N	
Produktspezifikation	RS_FP_306390	Überarbeitet am	21.03.2018
Version	2.7	Druckdatum	27.05.2020
Materialnummer	1364582	Seite	Page 21 of 21

## ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

### Volltext der H-Sätze

H201	: Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
H225	: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319	: Verursacht schwere Augenreizung.
H336	: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400	: Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

### Volltext anderer Abkürzungen

Aquatic Acute	: Akute aquatische Toxizität
Aquatic Chronic	: Chronische aquatische Toxizität
Expl.	: Explosive Stoffe/Gemische
Eye Irrit.	: Augenreizung
Flam. Liq.	: Entzündbare Flüssigkeiten
STOT SE	: Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition

eSDS Informationen : Dieses Material enthält Substanzen, für die Expositionsszenarien erstellt wurden. Bitte kontaktieren Sie [ExtendedSDS@Ferro.com](mailto:ExtendedSDS@Ferro.com), um eine Kopie der Expositionsbewertungen zu erhalten.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.