

Produkt

RKK 4/10-10x4²



Reihenklammengehäuse, flache Bauform, bestückt mit 10-poliger Blockklemme 4 mm² (Schraubanschluss) auf Tragschiene TS 15, Länge 80 mm, mit IP 54 Anbaustutzen, M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, serienmäßig plombierbar

Artikelnummer: RKK 4/10-10x4²

Technische Daten

Maße:

| | |
|----------|-------|
| Länge: | 94 mm |
| Breite: | 94 mm |
| Höhe/mm: | 57 mm |

Werkstoff:

| | |
|---------|------------|
| Kasten: | Polystyrol |
| Deckel: | Polystyrol |

Eigenschaften:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Schutzart: | |
| Einführungen Gesamtzahl: | 7 |
| Leiterquerschnitt: | 4 mm ² |
| Halogenfrei: | √ |
| Anreihbar: | - |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Explosionsschutz: | ohne |
| Funktionserhalt: | ohne |
| plombierbar: | √ |
| Witterungsbeständigkeit: | √ |
| Schwermetallfrei: | √ |
| PVC-frei: | √ |
| Silikonfrei: | √ |
| Bestückung: | |
| Bestückung: | Klemme |

[[HERSTELLER :
missing]] [[HERSTELLER_NAME : missing]]

 [[HERSTELLER_STR : missing]]
 [[HERSTELLER_ORT : missing]]
 [[HERSTELLER_TEL : missing]]
 [[HERSTELLER_FAX : missing]]
 [[HERSTELLER_WEB : missing]]