

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

KAI SUH SUH ENTERPRISE CO. Ltd.
38 Yen Ping N.Rd.Sec.1
TAIPEI
TAIWAN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verdrahtungskanal zum Einbau in Schaltschränken
Slotted cable trunking system intended for installation in cabinets

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/or



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50085-2-3 (VDE 0604 Teil 2-3):2011-01; EN 50085-2-3:2010



Aktenzeichen: 2360100-5450-0023 / 226007

File ref.:

Ausweis-Nr. 129968

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2000-07-10

(letzte Änderung / updated 2016-06-27)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
KAI SUH SUH ENTERPRISE CO. Ltd., 38 Yen Ping N.Rd.Sec.1, TAIPEI, TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*
2360100-5450-0023 / 226007 / CC4 / LR

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2016-06-27 2000-07-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 129968.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 129968.

Verdrahtungskanal zum Einbau in Schaltschränken *Slotted cable trunking system intended for installation in cabinets*

Typ(en) / *Type(s)*

KD

Beschreibung / *Description* Kanalunterteile und Abdeckungen aus PVC
Base of trunkings and covers made of PVC

Nenngröße / *Nominal dimension* Breite x Höhe mm / *width x height mm*
25x45, 45x45, 25x65, 65x65
33x33, 65x45, 45x65
33x45, 33x65, 60x60

Klassifizierung / *Classification* Mindestlager- und Transporttemperatur -5 °C
Anwendungshöchsttemperatur + 60 °C
Montage auf einer senkrechten oder
waagerechten Fläche, außer mit nach unten
weisender Abdeckung
Feuer nicht ausbreitend
Minimum storage and transport temperature - 5 °C
Maximum application temperature + 60 °C
Mounted on vertical or horizontal surface except
In a cover down position
Non-flame propagating

Firmenzeichen / *Trademark* KSS

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC4
Section CC4