

Funk-Abluftsteuerung FDS 100

- TÜV-geprüft mit DIBt-Zulassung Z-85.2-11
- Funkstrecken- und Batterieüberwachung
- Relaiskontakt 5 A, potentialfreier Wechselkontakt
- 4 Distanzplatten als Höhenausgleich zum Fenster
- erweiterbar mit Zusatzsender FDS 098 oder FDS 098 (L) (Maße beachten!) für zweites Fenster
- Beleuchtung der Abzugshaube funktioniert auch bei geschlossenem Fenster, wenn nur die Motorzuleitung geschaltet wird
- potentialfreier Kontakt zum Schalten von Motoren oder Steuerkontakten
- geeignet z.B. für BORA Professional Home In, Miele PUR 98, Miele KMDA7774

Einsatzgebiete:

- Dunstabzugssteuerung
- Badlüftersteuerung

Lieferumfang:

- 1x Empfänger
- 1x Funk-Magnetschalter (Sender und Magnet)
- 1x Batterie CR2032
- 4x Distanzplatten für Magnet
- Montagematerial, Bedienungsanleitung
- Farbe telegrau, Gehäuse des Senders auch auf Anfrage in verschiedenen RAL-Farben gegen Aufpreis erhältlich



Artikel-Nummer: 300268

Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite in unserem Webshop

Technische Daten			
Betriebsspannung	230 V AC / 50-60Hz	Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	ca. 7,6 VA	Batterie Sender	CR2032 / 3 V
Schaltleistung (max)	1150 VA (700 W) / 5 A (Wechsler)	Maße Empfänger (HxBxT)	53 x 53 x 31 mm
Funkfrequenz	868 MHz SRD	Maße Sender (HxBxT)	59 x 25 x 18 mm
Reichweite	bis zu 20 m im Freifeld*	Magnet	59 x 11 x 18 mm
		Distanzplatte	59 x 11 x 5 mm
Funktionsbereich	-15° C / +40° C	Artikelnummer:	300268
		EAN:	4044764000605

Funk-Abluftsteuerung FDS 100 mit DIBt-Zulassung Z-85.2-11

Der Sender des FDS 100 Sets mit DIBt-Zulassung überwacht die Fensterstellung und übermittelt die Information per Funk an einen Einbau Empfänger mit potentialfreiem 5-A-Wechselrelais. So kann eine Abluftanlage nur bei gekipptem oder geöffnetem Fenster betrieben werden, wenn sichergestellt ist, dass genügend frische Luft in den Raum nachströmt und so kein Unterdruck entsteht, der aus einer Verbrennungsstätte gefährliches und toxisches Kohlenmonoxid ziehen könnte.