



Funk-Abluftsteuerung FDS 200

- TÜV geprüft mit DIBt-Zulassung Z-85.2-10
- Funkstrecken- und Batterieüberwachung
- Relaiskontakt mit 5A abgesichert
- Netzstecker-Sicherung
- 4 Distanzplatten für Höhenausgleich Fenster
- Erweiterbar mit Zusatzsender für zweites Fenster
- Erweiterbar mit Zusatzempfänger für 2 Abluftanlagen
- einfache, sekundenschnelle Empfänger-Installation

Einsatzgebiete:

- Dunstabzugssteuerung
- Badlüftersteuerung

Lieferumfang:

- 1x Funk-Empfänger
- 1 Netzstecker-Sicherung
- Aufkleber für Netzstecker-Sicherung
- 1 Funk-Magnetsender (Sender)
- 1 Batterie CR2032 / 3V, im Sender eingelegt
- 4 Distanzplatten
- Montagematerial, Bedienungsanleitung
- Farbe telegrau, Gehäuse des Senders auch auf Anfrage in verschiedenen RAL-Farben gegen Aufpreis erhältlich



Artikel-Nummer: 300462

Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite in unserem Webshop

Technische Daten			
Betriebsspannung	230 VAC / 50-60Hz	Schutzart	IP 40
Leistungsaufnahme	ca. 7,6 VA	Batterie Sender	CR2032 / 3 V
Schaltleistung (max)	1150 VA (700 W) / 5 A (3 A)	Maße Empfänger (HxBxT)	121 x 57 x 46 mm
Funkfrequenz	868 MHz SRD	Maße Sender (HxBxT)	59 x 25 x 18 mm
Reichweite	bis zu 20 m im Freifeld*	Magnet	59 x 11 x 18 mm
		Distanzplatte	59 x 11 x 5 mm
Funktionsbereich	-15° C / +40° C	Artikelnummer:	300462
		EAN:	4044764000599

Funk-Abluftsteuerung FDS 200 mit DIBt-Zulassung Z-85.2-10

Der Sender des FDS 200 Sets mit DIBt-Zulassung überwacht die Fensterstellung und übermittelt die Information per Funk an einen Zwischenstecker Empfänger mit geschalteter 5-A-Steckdose. So kann eine Abluftanlage nur bei gekipptem oder geöffnetem Fenster betrieben werden, wenn sicher gestellt ist, dass genügend frische Luft in den Raum nachströmt und so kein Unterdruck entsteht, der aus einer Verbrennungsstätte gefährliches und toxisches Kohlenmonoxid ziehen könnte.