

Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger - KLM 3-L - 0814788

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Etikett BMK...20 x 8, oder direkt mit dem B-Stift bzw. X-PEN

Produkteigenschaften

- ✓ Die KLM wurden speziell für die Endhalter CLIPFIX entwickelt
- ✓ Eine feine Rasterung erlaubt die stufenlose Höhenverstellung der Beschriftungsfläche
- ✓ Der KLM 3-L ist für Mehrstock-Klemmen geeignet und kann an zwei vorgegebenen Stellen gekürzt werden

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4046356014069

Technische Daten

Maße

Länge (b)	22 mm
Höhe	73,8 mm
Breite (a)	10 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	grau
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137

Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger - KLM 3-L - 0814788

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zeichnungen