

Produktbeschreibung

Schutz vor mechanischer Beanspruchung; Schutz vor Staub; Schutz vor Nässe; Leichter Abriebschutz



Anwendungsgebiete

- Kabelschutz
- Zusätzliche Isolation
- Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen

Nutzen

- Schutz vor mechanischer Beanspruchung
- Schutz vor Staub
- Schutz vor Nässe
- Leichter Abriebschutz

Aufbau

- Innenliegende Hart-PVC Spirale
- Weich PVC Mantel

Bemerkung

- Auf Anfrage



- In schwarz RAL 9005 lieferbar (auf Anfrage)

Produkteigenschaften

- Flexibel
- Formstabil

Querverweise

Vergleichbare Produkte

Passend zu SILVYN® SP-PU

Technische Daten

Lieferfarbe

RAL 7001, silbergrau

Material

Weich-PVC mit hart PVC Spirale, SBR/NBR

Temperaturbereich

-15 °C bis +60 °C

Artikelliste

| Artikelnummer | IØ x AØ mm | Biegeradius mm | Innen-Ø mm | Passend zu SILVYN® SSV-M/SSVZ-M | Passend zu SILVYN® USK-M | Passend zu SILVYN® SSV/SSVZ | Passend zu SILVYN® USK | Passend zu SILVYN® SCH |
|---------------|------------|----------------|------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| SILVYN® SP | | | | | | | | |
| 61714000 | 10 x 14 | 50 | 10 | 16.1 / 16/9/10 | 12 x 1,5 | 9,1 | 9 | 10 - 16 S |
| 61714010 | 12 x 16 | 60 | 12 | 16.2 / 16/9/12 | 16 x 1,5 | 9,2 | 11 | 12 - 20 S |
| 61714020 | 14 x 18 | 70 | 14 | 20.1 / 20/11/14 | | 11,1 | 13,5 | 12 - 20 S |
| 61714100 | 16 x 20 | 70 | 16 | - / 20/11/16 | 20 x 1,5 | 11,2 | 16 | 16 - 25 S |
| 61714110 | 22 x 27 | 90 | 22 | 25 / 20/16/22 | 25 x 1,5 | 16,1 | 21 | 20 - 32 S |



| | | | | | | | | |
|----------|------------|-----|----|---------------|----------|------|----|-----------|
| 61714120 | 30 x 36 | 140 | 30 | 32 / 32/29/30 | 32 x 1,5 | 29,1 | 29 | 25 - 40 S |
| 61714070 | 38 x 44 | 190 | 38 | 40 / 40/36/38 | 40 x 1,5 | 36,1 | 36 | 32 - 50 S |
| 61714080 | 45 x 51 | 240 | 45 | 50 / 50/42/45 | | 42,1 | 42 | 40 - 60 S |
| 61714090 | 50 x 56 | 270 | 50 | 63 / 63/48/50 | 50 x 1,5 | 48,1 | 48 | 40 - 60 S |