

Datenblatt

MIXO Start Einschaltstrom-Begrenzer #60533
230V / 16A

as®
Schwabe
TechnikProdukte
72184 Eutingen

Beim Einschalten von Schweißgeräten, Häckslern, Winkelschleifern, etc. „springt oft die Sicherung heraus“. Der Grund hierfür sind die hohen Einschaltströme, die kurz anstehen, aber ein Vielfaches des Nennstromes des Leistungsautomaten erreichen. Die Einschaltstromdämpfung begrenzt den Einschaltstrom auf einen Wert, der nicht dazu führt dass die Sicherung ausgelöst wird.



mit 1,5m schwerer Gummischlauchleitung
H07RN-F 3G1,5.

Einsatzbereiche:

Winkelschleifer
Hochdruckreiniger
Schweißgeräte
Kreissägen
Schredder
Und ähnlichen Geräte mit induktiven Komponenten

Abb. ähnlich

ACHTUNG: Beim gleichzeitigen Anschluss mehrerer Geräte hat die Einschaltstromdämpfung keine Funktion. Ebenso bei Geräten mit mehr als einem Stromverbraucher (z.B. bei integriertem Lüfter)

Geprüft nach VDE-Standard

CE IP 44



Technische Daten:

Spannung: U=230 V AC / 50-60 Hz

Geeignet für 16A-Leistungsautomaten der Auslösecharakteristik B, C und L

Max. Einschalthäufigkeit pro Minute: 2-15 (abhängig vom Verbrauch)

Gewicht: 0,55 Kg
L/B/H: 215 / 95 / 80 mm
EAN: 4011160605338