VERBINDUNGSDOSE

WK 040-4²

WK 040-4²

Verbindungsdose
87 x 87 x 45 mm
Artikelnummer: 40440701

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, Duroplast, halogenfrei, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm

grau, mit Schraubklemme 5-polig - 4 mm², (6 x 2,5² / 4 x 4²)

IP54 | 4² | IK05 | 690V AC | halogen-free

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	87 mm
Länge:	87 mm
Höhe:	45 mm

Werkstoff:

Kasten:	Duroplast
Deckel:	Duroplast
Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer
Deckelschraube:	Stahl

Zertifikate

Zubehör

- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmstein
- BST M20/sw - Belüftungsstutzen
- BST M20 - Belüftungsstutzen
- DMS M20 - Doppelmembranstutzen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung
- KVR M20-MGM - Kabelverschraubung
- KVR M20-MGM/sw - Kabelverschraubung
- MPS-KRI - Montageplatte

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

VERBINDUNGSDOSE

WK 040-4²

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	6
Leiterquerschnitt:	4 mm²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Brennverhalten nach UL 94:	V-0 nach UL 94
Brennverhalten nach VDE:	960°C nach VDE 0471/ EN 60695
Bestückung:	Klemme
Farbe:	grau

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299