



Für EMV-gerechtes Anschließen, 3-polig + 1 NO/NC, IP 66 / 67

**Kunststoffgehäuse mit hoher mechanischer Festigkeit, hoher UV-Beständigkeit und großen Anschlussräumen.**



Größere Außen-Ø bei geschirmten Leitungen beachten.

mit Hilfskontakten (1 NO + 1 NC)

Für Verschraubung	Schaltleistung AC-23B (A)	Artikelnummer	Griffart	ab Lager lieferbar
<b>3 x 400 V</b>				
M20	5,5 kW	KG10 T103/D-A050 KS51V	[Image of handle]	•
M20	7,5 kW	KG20 T103/D-A126 KL51V		•
M20	11 kW	KG32 T103/D-A061 KL51V		•
M25	15 kW	KG41 T103/D-A087 KL11V		•
M25	22 kW	KG64 T103/D-A103 KL11V		•
M40	30 kW	KG80 T103/D-A061 KL71V		•
M40	37 kW	KG100 T103/D-A068 KL71V	[Image of handle]	•
M50	45 kW	KG125 T103/D-A070 STM		
M63	55 kW	KG160 T103/D-A066 STM		
M63	90 kW	KG250 T103/D-A073 STM		
28-60 mm	110 kW	KG315 T103/D-A043 STM <sup>1</sup>		
M72	132 kW	C316 T103/D-A025 STM		

<sup>1</sup> Schalter mit Kabeleinführungsstutzen

### Hinweis:

Die Reparatur- und Wartungsschalter für EMV-gerechtes Anschließen von FU-gesteuerten Antrieben sind mit großflächig verbundenen Schirmklammern (KS- und KL-Gehäuse) oder mit auf Schienen montierten Bügelschellen (STM-Gehäuse) zur unterbrechungsfreien Durchleitung des Kabelschirms ausgestattet.

Bei Anordnung des Reparaturschalters zwischen FU und Motor ist dieser als Trennschalter bis 400 Hz und als Lastschalter bei Frequenzen von 40 Hz bis 100 Hz einsetzbar.

Jeder Reparaturschalter hat standardmäßig zwei Hilfskontakte, einen Öffner- und einen Schließerkontakt. Über den Schließerkontakt (20 ms voreilend) kann der FU vor dem Öffnen der Hauptkontakte des Schalters ausgeschaltet werden.


Bei der Bemessung des Schalters ist zu beachten, dass der Motor durch höhere Verluste bei FU-Betrieb eine ca. 10% höhere Stromaufnahme haben kann. Bei einem Motor mit beispielsweise 7,5 kW Leistung wäre der Motorstrom mit 16,7 A statt mit 15,2 A festzulegen.

< Zurück zum Kapitelverzeichnis >


3-polig mit Hilfskontakten KG




KS51V, KL51V, KL11V



3-polig mit Hilfskontakten C316



KL71V




### Kabel-Ø Schirm

[Image of clamp]	KG10	9 – 11
	KG20 – KG64	12 – 16
	KG80/KG100	23 – 29
[Image of bracket]	KG125 – KG250	34 – 40
	KG315/C316	46 – 52

### Maximale Anzahl Vorhängeschlösser

Sperrvorrichtung	Frontschild	Bügel-Ø	Anzahl Schlösser
[Image]	74 x 74	9	3
[Image]	88 x 88	9	4
[Image]	130 x 130	9	4

STM



	A	B	D1	D2	D3	E	F	H	L	LI	R	Q	
KG10 ... KS51V	85		2 x 20/25	20			110	90	120		17		
KG20, KG32 ... KL51V	85		2 x 20	20			150	82	160		17		
KG41, KG64 ... KL11V	100		2 x 25	25			178	93	190		17		
KG80, KG100 ... KL71V	145		2 x 40	25			124	229	107	250	17		
KG125, KG160 ... STM	88	280	2 x 50 <sup>1</sup> 1 x 20				254	534	180	560	73	9	
KG250 ... STM	88	280	2 x 63 1 x 20				254	534	180	560	73	9	
KG315 ... STM	88	280	2 x 20		1 x 28-60 <sup>2</sup>		254	534	180	560	110	73	9
C316 ... STM	130	280	2 x 72 1 x 20				354	534	280	560	86,5	9,2	

<sup>1</sup> KG160 = 2 x Ø 63 + 1 x Ø 20 | <sup>2</sup> Schalter mit Kabeleinführungsstutzen

EMV



3-polig

EMV-gerechtes Anschließen

