


Technische Daten:

Schaltleistung:
12V DC / 50mA
Mechanische/elektrische Lebensdauer
min. 40.000 Schaltspiele
Übergangswiderstand:
100mΩ max.
Spannungsfestigkeit:
250V AC (50 oder 60 Hz) für 1 Min.
Betriebstemperatur:
-20°C bis +70°C



Materialien:

Kontaktträgerplatte / Anschlüsse:
Messing oder SUS301-EH / Phosphor
Betätigerknopf: Acetal oder PBT
Gehäuse:
Nylon 66G30
Schaltweg:
0,25 $^{+0,2}_{-0,1}$ mm



Technische Daten:

Schaltleistung:
12V DC / 50mA
Mechanische/elektrische Lebensdauer
min. 40.000 Schaltspiele
Übergangswiderstand:
100mΩ max.
Spannungsfestigkeit:
250V AC für 1 Min.
Betriebstemperatur:
-20°C bis +70°C
Materialien:
Abdeckung:
Edelstahl
Betätigerknopf und Gehäuse:
UL94V-0 PPA Thermoplastik
Kontakte:
Kupferlegierung, versilbert
Anschluß:
Messing versilbert




Bestellschema

Modell 6 x 6mm **R = rot (260g)**

Kappen-Bestellschema

Modell	Maß	Kappe	Y gelb
K T S C	6 x 6mm	1 quadr.	B blau
		2 rund	R rot
			K schwarz
			G grün
			I elfenbein

rund quadratisch



Technische Daten:

Schaltleistung:
12V DC / 50 mA
Mechanische/elektrische Lebensdauer
min. 40.000 Schaltspiele
Übergangswiderstand:
100mΩ max.
Spannungsfestigkeit:
250V AC für 1 Min.
Betriebstemperatur:
-20°C bis +70°C
Materialien:
Abdeckung:
Stahl, verzinkt
Betätigerknopf und Gehäuse:
UL94V-0 PPA Thermoplastik
Kontakte:
Kupferlegierung, versilbert
Anschluß:
Messing versilbert



Bestellschema

SMD Typ 6 x 6mm **R = rot (260g)** **B = Stange**
R = Rolle

