

Aktivmodul - UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC - 2979485

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 8 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)

Produkteigenschaften

- LED Statusanzeige je Signalpfad und Versorgungsspannung
- Freilauf- und Verpolschutzdiode je Signalpfad
- Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918130350

Technische Daten

Hinweis:

Nutzungsbeschränkung	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
----------------------	---

Maße

Breite	135 mm
Höhe	77 mm
Tiefe	59 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC $\pm 10\%$
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	0,8 ... 1,1
Typischer Eingangsstrom bei U_N	23 mA
Ansprechzeit typisch	9 ms
Rückfallzeit typisch	10 ms
Schutzbenennung	Freilaufdiode
Schutzschaltung/-Bauteil	Freilaufdiode

Aktivmodul - UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC - 2979485

Technische Daten

Eingangsdaten

Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Statusanzeige/Kanal	LED gelb

Ausgangsdaten

Kontaktausführung	1 Wechsler
Kontaktmaterial	AgCdO
Schaltspannung maximal	250 V AC/DC
Grenzdauerstrom	5 A
Einschaltstrom maximal	6 A
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	120 W (24 V DC, $\tau = 0$ ms)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	60 W (48 V DC, $\tau = 0$ ms)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	50 W (60 V, $\tau = 0$ ms)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	50 W (110 V DC, $\tau = 0$ ms)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	65 W (220 V DC, $\tau = 0$ ms)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	1250 VA (250 V AC, $\tau = 0$ ms)

Allgemein

Anzahl der Kanäle	8
Mögliche Bestückung	Miniaturrelais, REL-MR- 24DC/21HC
Mit Bestückung	ja
Prüfspannung	2,5 kV (50 Hz, 1 min.)
Prüfspannung Eingang/Ausgang	2,5 kV AC
Lebensdauer mechanisch	3×10^7 Schaltspiele
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Isolierstofftyp Gehäuse	PVC
Farbe	grün

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Erregerseite
Anzahl der Anschlüsse	1
Anschlussart	IDC / FLK - Stiflleiste (2,54 mm)
Polzahl	14

Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	Kontaktseite
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²

Aktivmodul - UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC - 2979485

Technische Daten

Anschlussdaten Anschluss 2

Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Schraubengewinde	M3
Abisolierlänge	8 mm

Unterstützte Steuerung

Zugehörige Steuerung	SIEMENS S7-400
Zugehörige I/O-Karte	6ES7 422-1BL00-0AA0
Zugehörige I/O-Karte	6ES7 422-7BL00-0AB0
Zugehörige Steuerung	GE-FANUC 90-30
Zugehörige I/O-Karte	IC693 MDL732
Zugehörige I/O-Karte	IC693 MDL740
Zugehörige I/O-Karte	IC693 MDL742
Zugehörige Steuerung	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
Zugehörige I/O-Karte	1756-OB32
Zugehörige I/O-Karte	1756-OB16E
Zugehörige Steuerung	ALLEN-BRADLEY PLC 5
Zugehörige I/O-Karte	1771 OBN
Zugehörige Steuerung	ALLEN-BRADLEY SLC 500
Zugehörige I/O-Karte	1746 OB16
Zugehörige I/O-Karte	1746 OB 32
Zugehörige Steuerung	HONEYWELL PlantScape
Zugehörige I/O-Karte	TC-ODD 321
Zugehörige Steuerung	MITSUBISHI MELSEC Q
Zugehörige I/O-Karte	QY81P
Zugehörige Steuerung	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
Zugehörige I/O-Karte	CPU 313C-2DP
Zugehörige I/O-Karte	CPU 314C-2DP
Zugehörige I/O-Karte	CPU 314C-2PtP
Zugehörige I/O-Karte	6ES7 322-1BH01-0AA0
Zugehörige I/O-Karte	6ES7 322-1BL00-0AA0
Zugehörige I/O-Karte	6ES7 323-1BH01-0AA0
Zugehörige I/O-Karte	6ES7 323-1BL00-0AA0
Zugehörige I/O-Karte	CPU 313C
Zugehörige I/O-Karte	CPU 313C-2PtP
Zugehörige Steuerung	ABB S800 I/O
Zugehörige I/O-Karte	DO810
Zugehörige I/O-Karte	DO840
Zugehörige Steuerung	Emerson DeltaV
Zugehörige I/O-Karte	VE4002S1T1B3
Zugehörige I/O-Karte	VE4002S1T2B3

Aktivmodul - UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC - 2979485

Technische Daten

Unterstützte Steuerung

Zugehörige I/O-Karte	VE4002S1T2B3 Series 2
Zugehörige I/O-Karte	VE4002S1T2B6
Zugehörige Steuerung	GE-FANUC RX3i
Zugehörige I/O-Karte	IC694MDL754
Zugehörige Steuerung	MITSUBISHI MELSEC L
Zugehörige I/O-Karte	LY41PT1P
Zugehörige I/O-Karte	LY42PT1P

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

ETIM

ETIM 2.0	EC001437
ETIM 3.0	EC001437
ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515

Approbationen



UL Listed / cUL Listed / cULus Listed /

Approbationsdetails

UL Listed

Aktivmodul - UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC - 2979485

Approbationen



Zeichnungen

Schaltplan

