


Artikelnummer: 2003-7641
 Produktbeschreibung: Installations-Etagenklemme; mit N-Trennschlitten; NT/L/PE;
 Mitten- / Seitliche Beschriftung; für TS 35; Frontverdrahtung



Verpackungseinheit 50 Stück

Produktgruppe	22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN)
Anzahl der Ebenen	3
Querschnitt von [mm ²]	0,25 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von [mm ²]	0,25 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	4 mm ²
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Leiterart	e+f
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®S
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	32 A
Bemessungsspannung EN	400 V
Gewicht	16,7 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4



Höhe [mm]	42,5 mm
Höhe [inch]	1,673 in
Breite [mm]	5,2 mm
Breite [inch]	0,205 in
Tiefe [mm]	96 mm
Tiefe [inch]	3,78 in
Abisolierlänge von [mm]	10 mm
Abisolierlänge bis [mm]	12 mm
Abisolierlänge [inch]	0,43 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
2003-7641	CCA	NL6341	250/400	32	0,25-4
2003-7641	KEMA	NL2079570.51	250/400	32	0,25-4

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten