

Büschelstecker ø 4mm und
Federkorbstecker ø 4mm
Übergangswiderstand ca. $0,3m\Omega$
belastbar bis 30A für Meßleitungen mit
einem Querschnitt bis $2,5mm^2$.
Außendurchmesser bis ø 4mm
Stecker Messing vernickelt, auf Wunsch
versilbert oder vergoldet.

N 4041 L

Büschelstecker ø 4mm mit
axialer Buchse ø 4mm und Lötanschluß
mit Isoliergriff aus Polyäthylen,
einfach zu montieren, in den Farben
schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau,
braun, violett und weiß.

N 4041 S

Büschelstecker ø 4mm mit
axialer Buchse ø 4mm und Schraubanschluß
mit Isoliergriff aus Polyäthylen,
einfach zu montieren, in den Farben
schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau,
braun, violett und weiß.

S 4041 L

Büschelstecker ø 4mm mit Schutzkappe und
axialer Buchse ø 4mm und Lötanschluß
mit Isoliergriff aus Polyäthylen,
einfach zu montieren, in den Farben
schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau,
braun, violett und weiß.

S 4041 S

Büschelstecker ø 4mm mit Schutzkappe und
axialer Buchse ø 4mm und Schraubanschluß
mit Isoliergriff aus Polyäthylen,
einfach zu montieren, in den Farben
schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau,
braun, violett und weiß.

FK 4041 L

Federkorbstecker ø 4mm mit
axialer Buchse ø 4mm und Lötanschluß,
mit Isoliergriff aus Polyäthylen,
einfach zu montieren, in den Farben
schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau,
braun, violett und weiß.