0,25 – 1,5 mm² ❶ AWG 22 - 16 400 V/6 kV/3 I_N 13 A / 16 A ❸ 9 mm / 0.35 in ❷ Zulassungen	0,25 – 1,5 mm² ❶ AWG 22 - 16 400 V/6 kV/3 I_N 13 A / 16 A ❸ 9 mm / 0.35 in ❷ Zulassungen	Anrastbare Zugentlastungsgehäuse passend für - 3 polige Buchsen - 3 polige Stecker

Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse			**Stecker ohne Zugentlastungsgehäuse**			**Zugentlastungsgehäuse,** für Leitungsdurchmesser 6,5 – 10,5 mm		
● schwarz	**890-205**	50	● schwarz	**890-215**	50	schwarz	**890-505**	50
○ weiß	**890-225**	50	○ weiß	**890-235**	50	weiß	**890-515**	50
● blau	**890-1105** ❸	50	● blau	**890-1115** ❸	50			

Zubehör, Serie 890

Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen", mit Werkzeugbetätigung			**Verriegelungsklinke,** für „Fliegende Verbindungen", mit Werkzeugbetätigung		
	schwarz	**890-111** 100 (2 x 50)		schwarz	**890-111** 100 (2 x 50)
	weiß	**890-131** 100 (2 x 50)		weiß	**890-131** 100 (2 x 50)
Befestigungsadapter, für 2- bis 5-polige „Fliegende Verbindungen"			**Befestigungsadapter,** für 2- bis 5-polige „Fliegende Verbindungen"		
	schwarz	**890-310** 100		schwarz	**890-310** 100
	weiß	**890-311** 100		weiß	**890-311** 100

Abmessungen