



Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung.

Produktbeschreibung

Die Leistungssteckverbinder mit den Polbildern 5+PE und 3+PE+4 wurden für den Einsatz an Servomotoren und Servokonfektionen entwickelt



Anwendungsgebiete

- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen

Nutzen

- Die Leistungssteckverbinder mit den Polbildern 5+PE und 3+PE+4 wurden für den Einsatz an Servomotoren und Servokonfektionen entwickelt

Produkteigenschaften

- Kabelstecker, lange Bauform
- Für Buchsenkontakte crimp
- Steckverbinder mit Kabelklemmbereich 14-17mm für 2mm-Kontakte mit Anschlussquerschnitt 4mm²
- Gehäuse mit vormontiertem Isolierkörper
- Artikel mit Kabelklemmbereich 8,5-11/10,5-15,5/7,5-15,5mm enthalten in der VPE5 die 2mm-Kontakte mit Anschlussquerschnitt 0,5-2,5mm²

Technische Daten

Bemessungsspannung in V

630 V (2mm Kontakte)

250 V (1 mm Kontakte)

Bemessungsstoßspannung

6 kV (2 mm Kontakte)

4 kV (1 mm Kontakte)

Bemessungsstrom in A

26 A (2 mm Kontakte)

7 A (1 mm Kontakte)

Durchgangswiderstand

< 4 mOhm

Kontakte

Messing vergoldet

Kontaktzahlen

3 + PE + 4

Leistungsanschluss

Crimpanschluss: 0,5 - 4,0 mm² (2mm Kontakte)

Crimpanschluss: 0,14 - 1,0 mm² (1mm Kontakte)

Material

Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt, Messing vernickelt

Isolierkörper: PA, Dichtung: FPM

Schutzart

IP68 (10h / 1m)

Steckzyklen

500

Temperaturbereich

-25°C - +125°C

VDE-geprüft

Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. 25

Verschmutzungsgrad

3

Artikelliste

Artikel-nummer	Artikel	Kontakte inklusive	Kabelklemmbereich mm	Polbild
Bauform LS1 D6 8polig für Buchsenkontakte				
73000000	LS1 D6	8	8,5 - 11	3 + PE + 4
73000002	LS1 D6		8,5 - 11	3 + PE + 4
73000001	LS1 D6	8	10,5 - 15,5	3 + PE + 4
73000003	LS1 D6		10,5 - 15,5	3 + PE + 4
76124000	LS1 D6	8	7,5 - 15,5	3 + PE + 4
76124510	LS1 D6		7,5 - 15,5	3 + PE + 4
44420089	LS1 D6	8	14 - 17	3 + PE + 4
44420088	LS1 D6		14 - 17	3 + PE + 4

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.