

Rundsteckverbinder für Servoleitungen und Encoder

Produktbeschreibung

Flexibel einsetzbare Gehäuse - Kabelstecker mit grossem Klemmbereich, Gerätestecker für Montage der Einsätze von der Front- und Rückseite



Anwendungsgebiete

- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Nutzen

- Flexibel einsetzbare Gehäuse - Kabelstecker mit grossem Klemmbereich, Gerätestecker für Montage der Einsätze von der Front- und Rückseite

Produkteigenschaften

- Anbaugehäuse gerade
- Vorderwandmontage

Technische Daten

Material

Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt, Dichtung: FPM

Schutzart

IP68 (10h / 1m)

Temperaturbereich

-25°C - +125°C

VDE-geprüft

Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. 24

Artikelliste

Artikel- nummer	Artikel	Kodierung	Befestigungsart
Bauform M23 A1 Einbaudose Vorderwandmontage			
72004000	M23 A1	schwarz (N)	Ø2,7mm (4x)
72004010	M23 A1	schwarz (N)	Ø2,7mm (4x)
72004200	M23 A1	rot (+20°)	Ø2,7mm (4x)
72004210	M23 A1	rot (+20°)	Ø2,7mm (4x)
72004100	M23 A1	blau (-20°)	Ø2,7mm (4x)
72004110	M23 A1	blau (-20°)	Ø2,7mm (4x)

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.