Produktinformation

PI 6/21/04/2015

Leck-Such-Spray

Beschreibung
Leck-Such-Spray ist eine Leckprüfflüssigkeit für Druckluft, Sauerstoffanlagen und CNG-Gasfahrzeuge. Die aufgesprühte Flüssigkeit zeigt durch Blasenbildung undichte Stellen an.

Eigenschaften
- biologisch abbaubar
- umweltfreundlich
- mischbar mit Wasser
- sehr ergiebig
- ausgezeichnetes Schaumverhalten

Technische Daten

Kunststoffverträglichkeit, Spannungsrissbeständigkeit	Nicht mit jeder Kunststoffsorte verträglich, bei Polyamid ist eine Rißbildungmöglich (Spannungsrisskorrosion) / Not compatible with all plastics. Crack formation possible with polyamide (stress-corrosion cracking)
Verträglichkeit mit Werkstoffen (Dichtungen)	verträglich / compatible DIN 30660
Verträglichkeit mit Werkstoffen (Schmierstoffe)	verträglich / compatible DIN 3536
Wirkstoffgehalt	>98,5 %
Schaumbeständigkeit	~ 80 %
Verträglichkeit mit Werkstoffen (PE Rohre)	verträglich / compatible DIN 30657
Korrosion nach DIN 30660	keine Korrosion an Eisen, Zink, Zinn, Kupfer, Messing, Aluminium / no corrosion on iron, zinc, tin, copper, brass and aluminium
Dichte bei 20°C	0,99-1,01 g/cm³
Geruch	schwach / slightly
Form	aerossol, flüssig / aerosol liquid
Farbe / Aussehen	farblos / colourless
pH-Wert	6-7,5

Einsatzgebiet
Kfz-Wartung:
Reparaturarbeiten an Druckluft-Bremsanlagen bei LKW, Bussen und Nutzfahrzeugen, Schweißgeräten.

Industrie:
Prüf- und Wartungsarbeiten an Druckluft und allen Gasleitungen, einschließlich Sauerstoff.

Medizin:
Prüfung von OP-Armaturen für Betäubung, Anästhesie, Wiederbelebungsgeräte.

Haushalt und Sport:
Hauseigene und städtische Gasleitungen, Taucherger-äte, Campingausrüstung.

Anwendung
Leck-Such-Spray auf die zu prüfenden Bauteile in entsprechender Menge aufsprühen.

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	3350 D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol	1809 D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Dose Aerosol	2836 GB-DK-FIN-N-S

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de