KERN DS5K0.05S

Industriewaage mit Laborgenauigkeit, auch mit Eichzulassung [M]





Messsystem	
Ablesbarkeit [d]:	50 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	100000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	250 mg
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	5 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	150 mg
Reproduzierbarkeit:	50 mg
Wägebereich [Max]:	5 kg
Wägeeinheiten:	* ct dwt g gn kg lb mo oz t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige	
Display Ziffernhöhe:	1,800 cm

Zählen	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzähl (Labor):	en50 mg
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen500 mg (Normal):	
Zählauflösung:	100000

Funktionen		
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja	

PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen	
Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung	
Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	15 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	30 h
Akkuladezeit:	10 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V

n/a:	Netzadapter extern
F	
Energieversorgung	

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
Dienstleistungen	
DAkkS-Kalibrierschein:	963-127

Kategorie	
Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktaruppe:	Plattformwaage

	Verpackung & Versand	
	Abmessungen Verpackung (BxTxH):	460 x 370 x 320 mm
	Bruttogewicht:	5 kg
	Lieferzeit:	24 h
	Nettogewicht:	4,100 kg
,	Versandart:	Paketdienst

Bauform	
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	225 x 115 x 60 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	225 x 115 x 60 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	228 x 228 x 95 mm
Kabellänge Anzeigegerät:	2 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	45 cm
Wägefläche (BxT):	228 x 228 mm