

# Kabel - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926399

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Geschirmtes Kabel mit einer 9-poligen D-SUB-Stiftleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 9 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 2 m

Abbildung zeigt 25-polige Variante

## Produkteigenschaften

- Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4,
- Einzeladern mit Aderendhülse versehen
- Steckverbinder gemäß IEC 60807-2/DIN 41652
- Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben
- Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm<sup>2</sup>, schwarz, 0,5 m Länge
- Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste
- 1:1 Verbindung
- Einseitig offenes Ende

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4046356546942

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Nennspannung U<sub>N</sub></b>	125 V AC/DC
<b>Strombelastbarkeit je Pfad max.</b>	2 A
<b>Leiterwiderstand max.</b>	≤ 0,09 Ω/m
<b>Kabellänge</b>	2 m
<b>Einzelader, Querschnitt</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>AWG</b>	24
<b>Außendurchmesser</b>	7,5 mm
<b>Schirmung</b>	Ja
<b>Schirmung</b>	Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %
<b>Steckzyklen</b>	> 200

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-20 °C ... 50 °C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)</b>	-20 °C ... 70 °C
<b>Flammwidrigkeit</b>	IEC 60332-1

# Kabel - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926399

## Technische Daten

### Steckverbinder Modulseite

Polzahl	9
Steckverbinder	D-SUB-Stiftleiste
Anzahl der Stecker	1

### Steckverbinder Steuerungsseite

Polzahl	9
Steckverbinder	offenes Ende
Anzahl der Stecker	0

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

### ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

## Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

### Approbationsdetails



## Kabel - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926399

### Approbationen

cUL Recognized 

cULus Recognized 

### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>