

Grundklemmblock - TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 2924854

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)

Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 MACX Analog Ex i Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung)

Produkteigenschaften

- Mechanisch entkoppelte, passive Leiterplatte
- Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
- Seitenteile mit integrierten Endhaltern
- Systemanschluss D-SUB-Stiftleiste, 37-polig (1:1-Verbindung)
- Einfache oder redundante Einspeisung (diodenentkoppelt, verpolgeschützt) und Überwachungsfunktion wird über separates Tragschienen-Modul realisiert

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356592017

Technische Daten

Maße

Breite	244 mm
Höhe	170 mm
Tiefe	160 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (Spezifikationen der Module beachten)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Schutzart	IP20

Allgemein

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Montagehinweis	ohne Endhalter

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210121
-------------------	----------

Grundklemmblock - TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 2924854

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27210121
eCl@ss 5.0	27210121
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603

ETIM

ETIM 3.0	EC001596
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Kabel-Set

TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425



TC-C-PTB3-SC-31001112-33002122 - 2902656



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>