



SCHALUNGSBOHRER

Speziell für Schalungen konstruierter Spezialbohrer, auch für Betonrückstände.




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Hohe Standzeit auch bei anspruchsvollen Schalungen in Schalbrettern mit Betonrückständen durch Speziallegierung
- Hohe Belastbarkeit und Bruchsicherheit dank verschleißfestem CV-Stahl
- Abgesetzter Schaft mit offenem Wendelauslauf verhindert das Verklemmen des Bohrers
- Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern
- Hervorragender Rundlauf für exakte Löcher
- Hinweis: Nur drehbohend einsetzen!
- Auch als SDS-plus Variante



Infos Website



Produktgruppe
0337
0338



CYL



SDS-plus




PROFESSIONAL



Drehbohren

Durchmesser
8–30 mm



0337 SCHALUNGSBOHRER

					
12091 3	8	350	400	6	1
12103 3	8	550	600	6	1
12092 0	10	350	400	8	1
12104 0	10	550	600	8	1
12093 7	12	350	400	8	1
12105 7	12	550	600	8	1
12094 4	14	350	400	8	1
12106 4	14	550	600	8	1
12095 1	16	350	400	10	1
12107 1	16	550	600	10	1
12096 8	18	350	400	10	1
12108 8	18	550	600	10	1
12097 5	20	350	400	10	1
12109 5	20	550	600	10	1
12098 2	22	350	400	10	1
12110 1	22	550	600	10	1
12099 9	24	350	400	11	1
12111 8	24	550	600	11	1
12112 5	26	550	600	11	1
12113 2	28	550	600	11	1
12114 9	30	550	600	11	1

0338 **SDS-PLUS** SCHALUNGSBOHRER

				
19047 3	10	350	400	1
23330 9	10	550	600	1
19048 0	12	350	400	1
23331 6	12	550	600	1
26183 8	12	750	800	1
19049 7	14	350	400	1
19050 3	16	350	400	1
23333 0	16	550	600	1
19051 0	18	350	400	1
23334 7	18	550	600	1
19052 7	20	350	400	1
23335 4	20	550	600	1
23325 5	22	350	400	1
23336 1	22	550	600	1
23337 8	24	550	600	1
23338 5	26	550	600	1
23339 2	28	550	600	1
23340 8	30	550	600	1