



Han® 3 A Steckverbinder RJ45, 4-polig, Cat. 5

Vorteile

- Industrietauglicher RJ45 Ethernet-Datensteckverbinder
- Werkzeuglos feldkonfektionierbar mit HARAX® Schnellanschlusstechnik in IDC-Technologie
- Übertragungskategorie Cat. 5
- Kompaktes Design und sehr robustes Gehäuse
- Geeignet für den Anschluss von massiven und flexiblen Adern
- Bis 10 mal wiederbeschaltbar
- PROFINET kompatibel
- Mindestens 500 Steckzyklen

Technische Kennwerte

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Steckverbindertyp | Han® 3 A Steckverbinder RJ45 nach IEC 61 076-3-106 Variante 5 |
| Kontaktzahl | 4 |
| Übertragungseigenschaften | Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC 11 801:2002, EN 50 173-1 |
| Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s |
| Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
| Adernanschluss | werkzeuglos mittels IDC-Kontakten |
| Adernquerschnitt flexibel | AWG 24/7 - AWG 22/7 |
| Adernquerschnitt massiv | AWG 23/1 - AWG 22/1 |
| Aderndurchmesser | max. 1,6 mm |
| Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm – 9,5 mm |
| Schutzart | IP 65 / IP 67 |
| Temperaturbereich | -40 °C ... +70 °C |
| Gehäusematerial Kunststoff-Version | Polycarbonat, UL 94 V0, schwarz |
| Metall-Version Standard | Zink-Druckguss, Pulverlack grau |
| Metall-Version M-Version | Zink-Druckguss, Pulverlack schwarz |

| Bezeichnung | Bestell-Nummer | Maßzeichnung | Maße in mm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Han® 3 A Steckverbinder RJ45, 4-polig inkl. Gehäuse, Kabelverschraubung und Montageanleitung | | | |
| Kunststoff-Version, schwarz | gerade 09 45 125 1100 gewinkelt 09 45 125 1104 | | |
| Metall-Version Standard, grau | gerade 09 45 115 1100 gewinkelt 09 45 115 1104 | | |
| Metall-Version M, schwarz | gerade 09 45 115 1102 gewinkelt 09 45 115 1106 | | |
| Kodierstift-Set | 09 45 820 0000 | | |
| | | | Maße gültig für die gerade Kunststoff-Version |