

BEDIENUNGSANLEITUNG

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Druckdatum : 01.2011

Seite 1 bis 2

Überarbeitet :

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Handelsname	KOMPRESSIONSWERKZEUG Art.-Nr. 106152
Hersteller / Lieferant	Cimco Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 - 5 D-42855 Remscheid +49 (0) 21913718-01 Fax: +49 (0) 21913718-86
Auskunftgebender Bereich	Herr Rüdiger Berges endno: -40 info@cimco.de www.cimco.de

Anweisung:

1. Vergleichen Sie Ihr Verbindungsstück mit der Abbildung:
Mit diesem Werkzeug können Sie RG59 und RG6-F, BNC u. RCA-wasserdichte Verbindungsstücke wie in Fig. 1 gezeigt Quetsch verbinden.
2. Wählen Sie ein passendes Kabel für Ihr Verbindungsstück. Isolieren Sie das Kabel mittels Abisolierwerkzeug (z.B. Koaxialkabel-Abisolierwerkzeug Economy Art.-Nr. 120098) ab und montieren Sie es mit Ihrem Verbindungsstück.
3. Justieren Sie die Pressaufnahme mit der Rändelschraube (Abb. Pfeil) auf ein passendes Pressmaß. Sollten Sie die Zange zum ersten mal verwenden, dann beachten Sie bitte vor der Justage die unten aufgeführten Anmerkungen.
 - a. Bevor Sie eine Einstellung vornehmen überprüfen Sie ob die größere Arretierungsschraube im hinteren Bereich der Zange gelöst ist.
 - b. Setzen Sie das vormontierte Verbindungsstück mit dem Kabel in die Aufnahme ein und justieren Sie die kleiner Rändelschraube, bis Sie die korrekte Quetschverbindungs länge haben.
 - c. Mit der hinteren größeren Rändelschraube arretieren Sie dann die Einstellung.
 - d. Jetzt können Sie den Quetschverbindungsprozess beginnen. Achten Sie darauf das bei korrekter Einstellung die Zange sich selbsttätig öffnet.

Druckdatum : 01.2011

Seite 2 bis 2

Überarbeitet :

1.

Anmerkung:

1. Sollte sich die Zange nicht selbsttätig nach einem Pressvorgang öffnen beachten Sie bitte die unten aufgeführten Schritte.
 - a. Drücken Sie die Griffe ein wenig mehr zusammen und drehen Sie die Rändelschraube zwischen den beiden Griffen nach links, um die Griffe freizugeben.
 - b. Wenn sich die Griffe nicht selbsttätig öffnen, bedeutet es, dass die Quetschverbindungseinstellung zu kurz ist, Sie müssen nach dem Sie mit der großen Rändelschraube die Arretierung entfernt haben, mit der kleinern Rändelschraube die Quetschverbindungslänge durch eine links Drehung erhöhen.
2. Für die Verpressung von RCA-oder BNC Verbindungsstücken, schrauben Sie bitte den mit „f“ gekennzeichneten Adapter im vorderen Bereich auf die Aufnahme.