



- Kombiniert die Vorzüge der Type 196-2 mit elektronischer Messtechnik und zwei digitalen Anzeigen.
- Zwei in jeder Einsatzsituation optimal ablesbare Digital-Displays – auf Knopfdruck beleuchtet.
- Anzeige dreht sich bei Überkopfmessung.
- Verzögerungsfreie Messwertermittlung.
- Akustische Neigungsführung mit drei verschiedenen Signaltönen.
- Winkelübertragung mit Referenzwinkel-Modus.
- Tastatursperre.
- Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse.
- Rund 150 Stunden Betriebsdauer.
- Extrasteifes Alu-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen.
- Zwei gefräste Messflächen (bis 122 cm).
- Abnehmbare, stoßdämpfende Endkappen mit Rutschstopper.
- Durchgrifföffnungen mit profiliertem Griffschale.
- Geeignet für Überkopfmessung.
- Komplett abwaschbar.
- Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65.
- Inklusive einer hochwertigen Transporttasche.

Varianten

- Type 96 electronic IP 65

- Type 196-2 electronic IP 65 Durchgrifföffnung mit profilierter Griffschale.
- Type 96-M electronic IP 65 Seltenerd-Magnet.
- Type 196-2-M electronic IP 65 Seltenerd-Magnet. Durchgrifföffnungen mit profilierter Griffschale.



Type	96 electronic IP 65	96-M electronic IP 65	196-2 electronic IP 65	196-2-M electronic IP 65
<u>Genauigkeit in Normallage</u>	0,5 mm/m	0,5 mm/m	0,5 mm/m	0,5 mm/m
<u>Genauigkeit bei Überkopfmessung</u>	0,5 mm/m	0,5 mm/m	0,5 mm/m	0,5 mm/m
<u>Genauigkeit bei Neigungsmessung</u>	bei 0° und 90° = ± 0,05°, von 1° bis 89° = ± 0,2°	bei 0° und 90° = ± 0,05°, von 1° bis 89° = ± 0,2°	bei 0° und 90° = ± 0,05°, von 1° bis 89° = ± 0,2°	bei 0° und 90° = ± 0,05°, von 1° bis 89° = ± 0,2°
<u>Messflächen</u>	2 x gefräst (bis 122 cm)	2 x gefräst (bis 122 cm)	2 x gefräst (bis 122 cm)	2 x gefräst (bis 122 cm)
<u>Libellenart</u>	1 x horizontal 1 x vertikal	1 x horizontal 1 x vertikal	1 x horizontal 2 x vertikal	1 x horizontal 2 x vertikal
<u>Profil</u>	Rechteckprofil mit Rippen	Rechteckprofil mit Rippen	Rechteckprofil mit Rippen	Rechteckprofil mit Rippen
<u>Endkappen</u>	Abnehmbar / Rutschstopper / Stoßdämpfend	Abnehmbar / Rutschstopper / Stoßdämpfend	Abnehmbar / Rutschstopper / Stoßdämpfend	Abnehmbar / Rutschstopper / Stoßdämpfend
<u>Magnetsystem</u>	—	Seltenerd-Magnet	—	Seltenerd-Magnet
<u>Durchgrifföffnung</u>	—	—	Ja	Ja
<u>Anzeige-Modi</u>	°, %, mm/m, ft/in – dezimal und als Bruch	°, %, mm/m, ft/in – dezimal und als Bruch	°, %, mm/m, ft/in – dezimal und als Bruch	°, %, mm/m, ft/in – dezimal und als Bruch
<u>Länge/Art. Nr.</u>				
40 cm	17705/8	—	—	—
61 cm	—	17677/8	17670/9	—
80 cm	—	—	17671/6	—
100 cm	—	—	17672/3	—
122 cm	—	—	17673/0	—
183 cm (ohne Transporttasche)	—	—	17706/5	17707/2