

Überspannungsschutz-Gerät - LIT 4X1-24 - 2804649

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für vier Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial.

Produkteigenschaften

- ✓ Einsetzbar in binären, analogen und eigensicheren Stromkreisen
- ✓ Schutz von bis zu vier Signaladern auf 6,2 mm Baubreite



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356428286

Technische Daten

Maße

Höhe	93 mm
Breite	6,2 mm
Tiefe	102,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Schutzart	IP20

Allgemein

Material Gehäuse	PBT
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	schwarz
Normen für Luft- und Kriechstrecken	IEC 60664-1
Montageart	Tragschiene: 35 mm
Bauform	Tragschienenmodul einteilig
Wirkungsrichtung	Line-Earth Ground

Schutzschaltung

IEC Prüfklasse	C1
----------------	----

Überspannungsschutz-Gerät - LIT 4X1-24 - 2804649

Technische Daten

Schutzschaltung

IEC Prüfklasse	C2
IEC Prüfklasse	C3
IEC Prüfklasse	D1
Nennspannung U_N	24 V DC
Höchste Dauerspannung U_C	25 V AC
Höchste Dauerspannung U_C	36 V DC
Nennstrom I_N	350 mA (40°C)
Betriebswirkstrom I_C bei U_C	$\leq 2 \mu A$
Schutzleiterstrom I_{PE}	$\leq 8 \mu A$
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μs (Ader-Erde)	5 kA
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μs (Ader-Erde)	20 kA ((Summe))
Summenstoßstrom (8/20) μs	20 kA
Summenstoßstrom (10/350) μs	2 kA
Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) μs maximal (Ader-Erde)	10 kA
Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) μs maximal (Ader-Erde)	20 kA ((Summe))
Nennimpulsstrom I_{an} (10/1000) μs (Ader-Erde)	50 A
Nennimpulsstrom I_{an} (10/1000) μs (Ader-Erde)	200 A ((Summe))
Blitzprüfstrom (10/350) μs , Stromscheitelwert I_{imp}	500 A
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/ μs (Ader-Erde) spike	$\leq 60 V$
Restspannung bei I_n (Ader-Erde)	$\leq 50 V$
Restspannung bei I_{an} (10/1000) μs (Ader-Erde)	$\leq 60 V$
Schutzpegel U_p (Ader-Erde)	$\leq 60 V$ (C1 - 500 V / 250 A)
Schutzpegel U_p (Ader-Erde)	$\leq 95 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Schutzpegel U_p (Ader-Erde)	$\leq 60 V$ (C3 - 10 A)
Ansprechzeit t_A (Ader-Erde)	$\leq 1 ns$
Einfügungsdämpfung aE, asym.	typ. 0,3 dB (1 MHz / 50 Ω)
Einfügungsdämpfung aE, asym.	typ. 0,2 dB (350 kHz / 150 Ω)
Grenzfrequenz f_g (3dB), asym. (PE) im 50 Ohm-System	typ. 6 MHz
Grenzfrequenz f_g (3dB), asym. (PE) im 150 Ohm-System	typ. 2 MHz
Kapazität	$\leq 1,3 nF$ (pro Kanal)
Widerstand pro Pfad	3,3 Ω 20 %
Erforderliche Versicherung maximal	315 mA
Stoßstromfestigkeit nach IEC 61643-21 (Ader-Erde)	C2 - 10 kV / 5 kA
Stoßstromfestigkeit nach IEC 61643-21 (Ader-Erde)	C3 (25 A)
Stoßstromfestigkeit nach IEC 61643-21 (Ader-Erde)	D1 (500 A)
Wechselstromfestigkeit nach IEC 61643-21 (Ader-Erde)	5 A - 1 s

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart IN	Schraubklemmen

Überspannungsschutz-Gerät - LIT 4X1-24 - 2804649

Technische Daten

Anschlussdaten

Anschlussart OUT	Schraubklemmen
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

Anschluss Potenzialausgleich

Anschlussart	DIN-Tragschiene NS35
---------------------	----------------------

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-21
Normen/Bestimmungen	DIN EN 61643-21

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140201
eCl@ss 4.1	27130801
eCl@ss 5.0	27130801
eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130807
eCl@ss 7.0	27130807
eCl@ss 8.0	27130807

ETIM

ETIM 2.0	EC000943
ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000943

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Approbationen

UL Listed / GL /

Überspannungsschutz-Gerät - LIT 4X1-24 - 2804649

Approbationen

Approbationsdetails

UL Listed 

GL

Zubehör

Klemmenmarker unbeschriftet

UC-TM 6 - 0818085



UC-TM 6 OG - 0818328



UC-TM 6 YE - 0818331



UC-TM 6 BU - 0818344



Überspannungsschutz-Gerät - LIT 4X1-24 - 2804649

Zubehör

UC-TM 6 RD - 0818357




UC-TM 6 GN - 0818360




Zeichnungen

Applikationszeichnung



Überspannungsschutz-Gerät - LIT 4X1-24 - 2804649

Maßzeichnung



Schaltplan

