

| | | |
|-------------------|-------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | H07RN-F | 16001073 13.11.2013 |

Schwere Standardbauart

H07RN-F, HAR, Anschluss- und Steuerleitung, Gummi schwer, 450/750V, für Industrie u. Landwirtschaft, Klasse 5/flexibel
-25°C bis +60°C, ölbeständig, flammwidrig



Kältebeständig



Mechanische Beständigkeit



Ölresistent



UV-resistent

Info

Mittlere mechanische Beanspruchung
Ölbeständig

Anwendungsgebiete

Hand- und Netzgeräte nach HD 516/ VDE 0298-300

Mittlere, mechanische Beanspruchungen (H07RN-F)/ industrieller, landwirtschaftl. Einsatz

Trockene und feuchte Räume sowie im Freien (unter Beachtung aller normativen Leitungseigenschaften) nach HD 516/ VDE 0298-300

Nutzen

Für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen

1000 V AC geschützt + fest verlegt

Anordnungen aus einadrigen Gummischlauchleitungen H07RN-F können für kurzschluss- und erdschluss-sichere Verlegungen nach VDE 0100 Teil 520 verwendet werden

Aufbau

Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm

Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4

Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2

Norm-Referenzen / Zulassungen

<HAR>-H07RN-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-21

| | | |
|--------------------|-------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: H07RN-F | 1 / 2 |
|--------------------|-------------------|-------|

| | | |
|-------------------|-------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | H07RN-F | 16001073 13.11.2013 |

Produkteigenschaften

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-404

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen

Packungsgröße: Ring \leq 30 kg oder \leq 250 m, sonst Trommel

Bitte gewünschte Packungsgröße angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

*AD = Außendurchmesser

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Aderzahl und mm ² je Leiter: | 4 G 6 |
| Außendurchmesser in mm: | 15,7 - 20 |
| Kupferzahl kg/km: | 230.4 |
| Gewicht kg/km: | 475 |
| Ader-Ident-Code: | Bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 (Anhang T9) Ab 6 Adern: schwarz mit weißen Nummern |
| Klassifikation: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class-Description: Flexible Leitung |
| Leiteraufbau: | Feindrätig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5 |
| Mindestbiegeradius: | 4 bis 8 xAD* (HD 516/ VDE 0298-300) |
| Nennspannung: | U ₀ /U: 450/750 V |
| Prüfspannung: | 2500 V |
| Schutzleiter: | G = mit Schutzleiter GN/GE X = ohne Schutzleiter |
| Strombelastbarkeit: | Gemäß IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4 HD 516/VDE 0298-300 |
| Temperaturbereich: | -25°C bis +60°C |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: H07RN-F | 2 / 2 |
|--------------------|-------------------|-------|