Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung
Montage mit Gabelschlüssel



Robust

Anwendungsgebiete
Sechskant-Zwischenstutzen von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde.
Maschinen
Geräte
Gehäuse

Aufbau
Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Aufbau
Diese Zwischenstutzen werden eingesetzt in unseren Kabelverschraubungen:
SKINDICHT® SHV-M
SKINDICHT® SHVE-M
SKINDICHT® SRE-M
SKINDICHT® SR-SV-M

Bemerkung
SKINDICHT® ZSE-M-XL hat ein langes, metrisches Anschlussgewinde

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Gewinde außen M1:	20 x 1,5
Gewinde innen PG/NPT:	21
SW mm:	30
Gewindelänge außen mm:	8
Material:	Körper: Messing vernickelt

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.