

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Komfortgriff mit Zahlencode – DK 7200.800

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Komfortgriff mit Zahlencode – DK 7200.800

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung: Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel oder über Master-Key-Funktion durch zusätzlichen Einsatz von Profilhalbzylinder 40 bzw. 45 mm nach DIN 18 252 unabhängig vom Zahlencode.

Farbe: RAL 7035

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177260009

Zolltarifnummer: 83014090

Produkt-Merkmale

Ausführung: für TS, TS IT, SE

Passend für: Gehäusetyp
TS 8
TS-IT
SE 8
PC-Schrank Tür (verwendbar nur bei Rücktür)
IW

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen

 Anleitung (DE, EN)
 Anleitung (SV, FR, NL, EN, JP, ES, DE, IT)

Videos

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Kennlinien

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Treiber/Software

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

TS8 Sicherheits-Komfortgriff

Der Sicherheitsgriff kann in allen TS8-Schränke anstelle der normalen Griffsysteme montiert werden. Das System zeichnet sich, durch eine flexible Zugangsmöglichkeit aus. Mit dem 3fachen Zahlencode kann ein Zugang zum Schrank gewährt werden, ohne das ein Schlüssel notwendig ist. Der Code lässt sich bei geöffneter Tür individuell einstellen. Der Code lässt sich nur neu einstellen wenn der Ursprungs-Code bekannt ist, so ist gewährleistet das kein unbefugte verstellen das Codes möglich ist. Ein alternativer Zugang ist die Master-Key-Funktion. Mit dem Griff kann unabhängig vom Zahlencode, über ein Profilhalbzylinder, die Tür geöffnet werden. Es kann der Profilhalbzylinder 40 bzw. 45 mm nach DIN 18 254 eingesetzt werden. Durch die einfache nachträgliche Montage ist der Griff optimal für ISP- und ASP- Anwendungen geeignet.