

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Steckdosenleisten im Aluminiumkanal – DK 7240.260

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Steckdosenleisten im Aluminiumkanal – DK 7240.260

erstellt am : 03.02.2014 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produkt-Beschreibung

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzen:</b>             | Praxisgerechte und universelle Befestigung<br>Flexibilität spart Lagerhaltung<br>Im 482,6 mm (19")-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen<br>Durch die Anordnung der Schuko-Dosentöpfe im 45°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich |
| <b>Material:</b>           | Aluminiumprofil, natur eloxiert<br>Steckdoseneinsätze: Polycarbonat                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Normen:</b>             | DIN 49 440-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lieferumfang:</b>       | Steckdosenleiste<br>Zwei Befestigungswinkel<br>Inkl. Befestigungsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 1 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>EAN:</b>                | 4028177221215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zolltarifnummer:</b>    | 85369085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Produkt-Merkmale

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung:</b>          | USV Leiste, Anschlussleitung mit 10 A Kaltgerätestecker Form E, mit G-Sicherung 10 A   |
| <b>Abmessungen:</b>         | Höhe: 44 mm<br>Tiefe: 44 mm                                                            |
| <b>Einbaumöglichkeiten:</b> | Bauteile mit 25 mm-Raster<br>IT Wandverteiler, hinten, quer (sofern ausreichend breit) |

Schrankrahmen  
482,6 mm (19")-Ebene

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Länge:</b>                    | 482,6 mm                                                                                               |
| <b>Befestigungsmaß:</b>          | 452,5 mm<br>Toleranz: ± 25 mm                                                                          |
| <b>Nennspannung:</b>             | 250 V AC                                                                                               |
| <b>Nennstrom (max.):</b>         | 10 A                                                                                                   |
| <b>Ausstattung (elektrisch):</b> | Anzahl Steckdosen: 7<br>Buchse/Steckdose (Typ): D, Schuko (Typ F, CEE7/3)<br>Länge Anschlusskabel: 2 m |
| <b>Anschlusskabel (Typ):</b>     | H05VV-F3G1,5                                                                                           |

## Approbationen

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Approbationen</b> | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                             |
| <b>Erklärungen</b>   |  Konformitätserklärung (EN, DE) |
| <b>Zertifikate</b>   | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                             |

## Downloads / CAD

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumentationen</b>  | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                     |
| <b>Videos</b>           | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                     |
| <b>CAD-Zeichnungen</b>  | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                     |
| <b>Datenblätter</b>     |  Technik im Detail (DE) |
| <b>Kennlinien</b>       | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                     |
| <b>Treiber/Software</b> | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                     |

## Ausschreibungstext

### Steckdosenleiste mit 7 Dosen, USV-Leiste

Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 7 Schuko-Steckdosen in roter Farbe ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil,

natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe bestehen aus Polycarbonat.

Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 10 A

Anschlußleitung: 2 m, grau, C13 Anschlußstecker, H05VV-F3G1

---