

## Leitfähigkeitszubehör

## Elektroden:



Type	LF 200 RW	LF 210
Messbereich	0 ... 100 $\mu$ S/cm	0 ... 1000 $\mu$ S/cm
Zellkonstante *	ca. 0,1	ca. 1
Temperaturmessung	NTC 10k	NTC 10k
Abmessungen	$\varnothing$ 12 mm	$\varnothing$ 12 mm
Merkmale	2-pol Edelstahl	2-pol Glas/Platin
Anwendung	Rein- und Reinstwasser	Alkohol, Benzin, Diesel
Kabellänge	1 m	1 m



Type	LF 400	LF 425
Messbereich	0 ... 200 mS/cm	0 ... 1000 mS/cm
Zellkonstante *	ca. 0,55	ca. 0,42
Temperaturmessung	NTC 10k	Pt 1000
Abmessungen	$\varnothing$ 12 mm	$\varnothing$ 16 mm
Merkmale	4-pol Graphit	4-pol Graphit
Anwendung	Universeller Einsatz Economy Class	Hohe Genauigkeit, robust und präzise für höchste Ansprüche High End Class
Kabellänge	2 m	1 m

\* Hinweis: Die genaue Zellkonstante (ersichtlich aus Kalibrierprotokoll und Markierung an der Elektrode) muss am Gerät eingegeben werden und somit ist das Gerät betriebsfertig.

## Sonstiges Zubehör:

<b>GEH 1</b> Elektrodenhalter für Messelektroden mit Kunststoffgriff (siehe Seite 64)
<b>GKL 100</b> Leitfähigkeit-Kontrolllösung (100 ml Flasche mit 1413 $\mu$ S/cm (nach DIN EN 27888))
<b>GKL 101</b> Leitfähigkeit-Kontrolllösung (250 ml Flasche mit 84 $\mu$ S/cm)
<b>GKL 102</b> Leitfähigkeit-Kontrolllösung (100 ml Flasche mit 50 mS/cm)
<b>EBS 20M</b> Software zur Langzeitüberwachung (siehe Seite 66)
<b>GSOFT 3050</b> Software zur Bedienung von Loggergeräten (siehe Seite 66)
<b>USB 5100</b> galv. getrennter Schnittstellenkonverter mit Geräteversorgung über USB
<b>GNG 5 / 5000</b> Stecknetzgerät 5 V DC, passend für GMH 5000 - Serie (siehe Seite 65)
<b>GKK 3500</b> Gerätekoffer (394 x 294 x 106 mm) mit Noppenschäum und Aussparung für 1 Gerät (siehe Seite 64)

## Handmessgeräte inkl. Elektroden



z.B. GMH 5450

**SOFORT  
BETRIEBSBEREIT**



LF 400



LF 425

**GMH 5430-400**

Handmessgerät inkl. Elektrode LF 400

**GMH 5450-400**

Handmessgerät inkl. Elektrode LF 400, mit Datenlogger

**GMH 5430-425**

Handmessgerät inkl. Elektrode LF 425

**GMH 5450-425**

Handmessgerät inkl. Elektrode LF 425, mit Datenlogger

**Allgemeines:**

Dieses Set ist bereits vorjustiert und kann sofort genutzt werden.  
Die Auslieferung erfolgt ohne Koffer.

**Zubehör bzw. Ersatzteile:****GKK 3500**

Gerätekoffer mit Noppenschäum und Aussparung für 1 Gerät  
(394 x 294 x 106 mm)