

Dauerfersenband mit auswechselbarem Kontaktband (Artikel Nr.: 2560.890.R.x)

Das Dauerfersenband bietet dauerhafte Personenerdung in ESD-Schutzzonen welche mit ESD-Böden ausgerüstet sind. Bei permanenter Nutzung kann aus hygienischen Gründen das Kontaktband über ein Druckknopfsystem ausgewechselt werden.

- Für normale Straßenschuhe mit flachem Absatz
- Material: Synthetikgummi
- Verstellbarer Clipverschluss
- Auswechselbares Kontaktband - 47 cm
- 1 M Ω Sicherheitswiderstand
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1



Zubehör:

- Auswechselbares Kontaktband, 47 cm lang, Art.-Nr. 2560.890.R.47 (VPE=100 Stück)
- Kontaktband für Stiefel, 100 cm lang, Art.-Nr. 2560.890.R.100 (VPE=25 Stück)



Auswechselbares
Kontaktband

Hinweis:

Um Personenauf Ladungen beim Gehen zu vermeiden, sollten die Dauerfersenbänder an beiden Schuhen getragen werden!

Produktverifizierung nach DIN EN 61340-5-1 (2008-07):

	Prüfmethode	Grenzwerte	Typische Werte
Personenbleitwiderstand gegen Metallplatte R _{gp}	DIN EN 61340-5-1	< 3,5 x 10 ⁷ Ω	1 x 10 ⁶ Ω