

Technische daten

Fluke BP7235 NiMH Battery Pack



Wichtigste Merkmale

Ein Akkusatz im Lieferumfang enthalten.

Produktübersicht: Fluke BP7235 NiMH Battery Pack

Wiederaufladbarer NiMH-Akkusatz: 7,2 V 3500 mAh Bei Nutzung in einem Kalibrator der Serie 700 oder 740 hält der Akku üblicherweise 16 Stunden.

Technische Daten: Fluke BP7235 NiMH Battery Pack

Allgemeine technische Daten	
Material	Sechs 1,2 V DC NiMH-Zellen in Gehäuse aus ABS/PC
Anwendung	150 x 56 x 22 mm
Abmessungen	150 x 56 x 22 mm
Gewicht	310 g
Gewährleistung	Ein Jahr

Dieser Artikel ersetzt den Ni-Cd-Akkusatz BP7217.

Modelle



Fluke BP7235

NiMH Battery Pack

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2026 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

01/2026

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**