

Elektronischer Schutzschalter mit thermomagnetischer Auslösekennlinie PM-0712-200-0



Abbildung zeigt PC-0724-800-0, PM-0724-400-0

Vorteile

Einstellbarer Auslösestrom pro Kanal über Stromwahlschalter am Gerät
Zuverlässiges Einschalten hoher kapazitiver Lasten
Sequentielles und lastabhängiges Zuschalten der Kanäle
Umfangreiche Einzelkanaldiagnose und Fern-Schalten der Ausgänge über 2-Draht-Schnittstelle
LED Signalisierung und Fernabfrage pro Kanal
Summenfehlermeldung

Anwendungen

Eine wirtschaftliche Alternative zu klassischen Leitungsschutzschaltern stellen Schutzschalter mit thermomagnetischer Kennlinie der Ausführung ECONOMY SMART dar. Sie gewährleisten ein sicheres Auslösen, auch bei hohen Leitungswiderständen und eignen sich optimal für den Geräte- und Serienmaschinenbau. Der elektronische Schutzschalter teilt den Laststrom auf mehrere Abzweige auf und überwacht sie zuverlässig auf Überlast und Kurzschluss. Kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch einen hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer Überlast schaltet sie stromlos. Dies wird selbst auf hochohmigen Leitungen und bei schleichenden Kurzschlüssen sichergestellt. Für jeden Ausgang kann der Nennstrom mit einem Wahlschalter individuell eingestellt werden. Bei Überschreitung des Nennstromes wird der Ausgang nach einer definierten Auslösezeit automatisch abgeschaltet und kann nach einer kurzen Wartezeit (thermische Entspannung) mittels Taster oder per Fern-Reset wieder eingeschaltet werden. Der Taster dient auch zum manuellen Schalten des Ausgangs. Über eine mehrfarbige LED wird der Status des Ausgangs angezeigt.

Normen

Sicherheit:
EN 60950-1, EN 50178,
EN/IEC 60204-1

EMV:
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Schutzkleinspannung (SELV/PELV):
IEC 60364-4-41 (DIN VDE 0100-410)

CE gemäß 2004/108/EG (EMV-Richtlinie)

Zulassungen



UL 2367, UL 508, GL



Elektronischer Schutzschalter mit thermomagnetischer Auslösekennlinie

PM-0712-200-0

Typ	PM-0712-200-0
Elektrische Daten	
Eingangsdaten	
Eingangsnennspannung	12 Vdc
Eingangsspannungsbereich	10 - 16 Vdc
Maximale Restwelligkeit/Rippel der speisenden Eingangsspannung	3 %
Erforderliche Eingangsspannung zum Einschalten der Ausgänge	10,5 V (Ausschaltsschwelle 10 V)
Max. Dauerstrom des Moduls	20 A
Max. Dauerstrom pro Klemmenpol	40 A
Überspannungsschutz	Suppressordioden 33 V
Ruhestrom im Leerlauf	44 mA @ 12 V
Verlustleistung im Leerlauf	0,53 W @ 12 V
Ausgangsdaten	
Ausgangsnennspannung	12 Vdc
Ausgangsnennstrom	2 x (2, 3, 6, 8, 10 A)
Maximaler Spannungsabfall zwischen Ein- und Ausgang	200 mV @ 2 x 10 A
Modulinitialisierungszeit	250 ms
Zuschaltverzögerung der Kanäle	Lastabhängig, min. 50 ms / max. 5 s
Wartezeit nach Abschaltung eines Ausganges (Thermische Entspannung)	500 ms (Kurzschluss) ... 10 s (Überlast)
Max. Verlustleistung	5,3 W @ 2 x 10 A
Wirkungsgrad	99 %
Interne Ausgangssicherung pro Kanal	15 A
Rückspeisungsfestigkeit max.	35 Vdc
Parallelschaltung von Ausgängen	Nicht erlaubt
Serienschaltung von Ausgängen	Nicht erlaubt
Signalisierung	
Statusanzeige	LED (rot, grün, orange)
Signaleingang S1	DC 12-24 V (Ein/Aus/Reset)
Signalausgang S2	DC 12 V, max. 25 mA (Zustandsabfrage der Ausgänge)
Signalausgang S3	DC 12 V, max. 25 mA Sammelmeldeausgang
Zulassungen	
Approbationen	-
Umwelt	
Lagertemperatur	-25° C ... +85° C
Umgebungstemperatur	-25° C ... +70° C
Derating	-
Kühlungsart	natürliche Konvektion
Erforderlicher Mindestabstand (seitlich)	0 mm
Erforderlicher Mindestabstand (oben/unten)	40 mm
Sicherheit und Schutz	
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III, ohne PE- Anschluss
Verschmutzungsgrad	2
Bestelldaten	
Bestellnummer	PM-0712-200-0

Typ	PM-0712-200-0
Mechanische Daten	
Eingangsdaten	
Eingangsklemmen (2 x "L"), 1 Direktstecktechnik Push-In 2) steckbar, WAGO-Serie 721	1) max. 2,5 mm ²
Eingangsklemmen (2 x "N"), 1 Direktstecktechnik Push-In 2) steckbar, WAGO-Serie 831	1) max. 6 mm ²
Ausgangsdaten	
Ausgangsklemmen ("L"), 1 Direktstecktechnik Push-In 2) steckbar, WAGO-Serie 721	1) max. 2,5 mm ²
Signalisierung	
Anschlüsse Signalisierung, 1) Direktstecktechnik Push-In 2) steckbar, WAGO-Serie 721	1) max. 2,5 mm ²
Anschluss und Montage	
Einbaulage	waagrecht für Normschiene DIN TH 35
Maße und Gewichte	
Gewicht	0,20 kg

